



Kodak NexPress 2100 plus デジタルプロダクションカラープレス

Reach a new level of excellence.

ビジネス拡大をサポート

Kodak NexPress 2100 plus デジタルプロダクションカラープレスは、NexPress シリーズが誇る品質、一貫性、信頼性、そして稼働時間といった特徴をさらにグレードアップして開発されました。生産用プレスの耐久性とプリンタの柔軟性を兼ね備えた NexPress 2100 plus は、業界標準を上回る高品質の印刷物を効率的に生産し、ビジネスを次の段階へとレベルアップさせます。

プレスをカスタマイズ

完全モジュール構造のNexPress 2100 plusは、業務内容、印刷条件に合わせてカスタマイズが可能です。プレスの印刷可能部数を増やすため、フィーダやデリバリ・モジュールを新たに追加できます。負荷が高い用途に使用する際には、Kodak NexStation IV フロントエンドの処理能力を高くすることも可能です。また、Kodak NexPress 第5イメージングユニットを導入すれば、新たなビジネスチャンスと顧客層が広がります。同ユニットはスポットカラー、ウォーターマーク(透かし)、保護コーティング機能を備えており、その光沢は印刷物に強い印象を与えます。NexPress 2100 plusは、モジュール方式を採用しているためカスタマイズすることができ、条件にあわせて設定の変更が可能です。NexPress 2100 plusは、ユーザーとともに成長します。

1台ですべてをカバー

NexPress 2100 plusで使用できる用紙は、紙質、サイズ、重量、厚さのすべてにおいて他社の追随を許しません。コート紙/非コート紙、エンボス紙、ラベル、合成紙、透明フィルムに至るまで印刷が可能です。明細書、請求書、技術文献などの軽い用紙または、ダイレクトメール、製品ロゴ、パッケージ用などの、重い用紙を各種お選びいただけます。大判の用紙にポスターや本の表紙を印刷することもできます。NexPress 2100 plusをご使用になれば、顧客のどのような要求にも対応することが可能です。

稼働時間の制御およびコスト・パフォーマンス

NexPress 2100 plusは、オペレータの手で簡単に交換できる部品 (ORC) が40以上あり、世界水準の内蔵知識ベース、診断システムから構成され、従来の製品以上にユーザーに使いやすいように設計されています。この優れたサービス性により、オペレータによる使用部品の管理、稼働時間の拡大、生産性の向上を実現します。生産性の向上は、そのまま収益の増大とビジネスにおける競争力の強化につながります。

Technical data	
印刷機	Kodak NexPress 2100 plus デジタルプロダクション カラープレス
印刷速度 (4/0または5/0色片面印刷)	イントラック* 200~216mm : 4200枚/時 216~241mm : 3840枚/時 241~336mm : 2880枚/時 336~473mm : 2100枚/時 473~520mm : 1920枚/時 両面印刷時 (4/4または5/5色) の速度は片面印刷時の1/2
*イントラック=用紙送り方面	
印刷技術	乾式電子写真方式 (600 dpi、マルチビット)
画像寸法	最大 : 340×510mm
用紙寸法	最大用紙寸法 : 356 × 520mm (A × B) 最小用紙寸法 : 279 × 200mm (A × B) 寸法A (最小~最大) : 279~356mm 寸法B (最小~最大) : 200~520mm
用紙厚さ	60g/m ² ~350g/m ² * : 非コート紙 80g/m ² ~350g/m ² * : コート紙
用紙	紙 : 非コート紙、マットコート紙、光沢紙、キャストコート紙、エンボス紙、上質紙、再生紙 (標準オフセット紙を各種含む) 特殊用紙 : 非コート紙、マットコート紙、グロスコートラベル用紙、あて紙付透明フィルム、合成紙
マルチフィーダシステム	1.0Kシートフィーダ** : 積紙高100mm 4.5Kシートフィーダ** : 積紙高450mm
標準デリバリ	最高積紙高 : 200mm
プリントエンジン寸法 (長さ × 幅 × 高さ)	5,651 × 1,995 × 1,759mm 6,036 × 1,995 × 1,759mm
<ul style="list-style-type: none"> 標準デリバリを装備したプリントエンジン 大容量デリバリ (オプション) を1機装備したプリントエンジン 	
プリントエンジン重量	3643kg 3873kg
<ul style="list-style-type: none"> 標準デリバリを装備したプリントエンジン 大容量デリバリ (オプション) を1機装備したプリントエンジン 	
モジュールオプション/アクセサリ	
追加イメージング ユニット	Kodak NexPress第5イメージングユニットとして <ul style="list-style-type: none"> Kodak NexPressインテリジェント カラー ソリューション Kodak NexPressインテリジェント コーティング ソリューション Kodak NexPressインテリジェント グロッシング ソリューション (ニアラインのKodak NexGlosser グロッシングユニットを追加)
追加フィーダ	1.0Kシートフィーダ** : 積紙高100mm 4.5Kシートフィーダ** : 積紙高450mm
大容量デリバリ (1または2ユニット)	メインキャパシティ : 最高積紙高490mm ブルーフキャパシティ : 最高積紙高50mm 用紙カート
フロントエンド	Kodak NexStation IVフロントエンド

*300g/m²以下の片面印刷時

**100g/m²の用紙を使用した場合の容量

コダック株式会社 ネクスプレス ソリューションズ
〒104-0033 東京都中央区新川1-27-1 東京住友ツインビル東館
TEL. 東京 : 03-5540-2240 大阪 : 06-6534-7120
www.kodak.co.jp/go/nexpress

© Kodak, 2005. Kodak, NexPress, NexGlosser and NexStation are trademarks of Kodak.
※仕様等予告なく変更する場合がありますので予めご了承下さい。