



## 製品安全データシート

会社名: コダック株式会社  
担当部門: コンシューマー & プロフェッショナルイメージング事業部  
所在地: 東京都中央区新川2 - 27 - 1 (〒104-0033)  
電話番号: 03(5540)9000 FAX: 03(5540)2253

緊急連絡先: (財)日本中毒情報センター【中毒 110 番】  
(事故に伴い急性中毒の恐れのある場合に限る)  
9時から17時まで: 0990(52)9899 (ダイヤル Q2 有料)  
又はダイヤル Q2 を利用できない医療施設の場合は 0298(51)9999  
これ以外の時間帯: 0990(50)2499 (ダイヤル Q2 有料)  
又はダイヤル Q2 を利用できない医療施設の場合は 06(6878)1232

MSDS No.000015442/F/USA/JP

承認日: 2002年1月21日

作成日: 2003年12月1日

### 1 製品名

コダック プロフェッショナル フィクサー, シングルユースケミストリーキット, プロセス E-6

CAT No.107 7643 5リットル用キット

### 2 危険・有害性の分類

チオ硫酸アンモニウム、亜硫酸アンモニウム、重亜硫酸アンモニウム、亜硫酸ナトリウムを含有。  
飲み込むと有害。 二酸化硫黄を放出する恐れがある。 残留物が乾燥すると還元剤として作用する。

### 3 物質の特定

混合物

(濃縮液)

成分	重量%	CAS No.	PRTR 政令番号
チオ硫酸アンモニウム	52	007732-18-5	
水	35-40	007783-18-8	
亜硫酸アンモニウム	4	010196-04-0	
重亜硫酸ナトリウム	1-5	007631-90-5	
亜硫酸ナトリウム	1-5	007757-83-7	

(使用液)

成分	重量%	CAS No.	PRTR 政令番号
水	90-95	007732-18-5	
チオ硫酸アンモニウム	5-10	007783-18-8	
亜硫酸アンモニウム	< 1	010196-04-0	
重亜硫酸ナトリウム	< 1	007631-90-5	

4	応急措置		
	吸入した場合	: 症状が出たら、空気の新鮮な場所へ移動する。症状が続くならば、医療手当てを受ける。	
	眼に入った場合	: 眼に入った物質を直ちに水で洗い流す。症状が出たら、医療手当てを受ける。	
	皮膚に付着した場合	: 水とセッケンで洗い、症状が出たら、医療手当てを受ける。	
	誤飲した場合	: コップ1~2杯の水を飲み、胃内で薄めた後、医療手当てを受ける。被災者に意識のない場合には、口から何も与えてはならない。	
5	火災時の措置		
	消火手段	: 周辺の火災に対し、適切な薬剤を使用する。	
	火災時の特別対応手段	: 保護衣と呼吸用保護具を着用する。火災や過度の熱により、危険な分解物質を生じることがある。	
	有害燃焼物質	: なし	
	異常火災 / 爆発の危険性	: なし	
6	漏出時の措置		
	多量の水で洗い流すか、不活性物質に吸収させ化学物質廃棄用の容器に回収する。漏洩箇所を十分に拭きとる。		
7	取扱い及び保管上の注意		
	取扱い	: 適度な換気をする。取扱い後は、十分に手などを洗う。	
	火災や爆発の防止	: 酸化物質に接触させない。	
	保管	: 密栓して保管する。不適合物質から離して保管する。	
8	暴露防止措置		
	許容濃度	: ACGIH(TLV) 亜硫酸ナトリウム: 5mg/m <sup>3</sup> TWA	
	換気	: 換気の良い場所で取扱う(10 air changes / 時間)。換気率は使用条件に適合しなければならない。	
	呼吸器系の保護	: 必要なし	
	眼の保護	: 眼への付着を最小限にする。側板付き眼鏡またはゴーグル型保護眼鏡を着用する。	
	皮膚の保護	: 皮膚への付着を最小限にする。長時間、あるいは繰り返し皮膚に付着するような操作では、不浸透性の手袋を着用する。	
	浄化する設備	: 洗眼、身体洗浄の設備(シャワー)を推奨する。	
9	物理・化学特性		
		(濃縮液)	(使用液)
	外観	: 液体	: 液体
	色	: 淡黄色	: 淡黄色-赤色
	臭気	: 無臭	: 無臭
	沸点	: > 100°C	: > 100°C
	蒸気圧	: 24mbar (18mmHg) / 20°C	: 24mbar (18mmHg) / 20°C
	蒸気密度(空気 = 1)	: 0.6	: 0.6
	揮発留分(重量)	: 45-50%	: 90-95%
	比重(水 = 1)	: 1.29	: 1.03-1.09

pH :	6.3	6.3-6.7
水溶性 :	完全	完全
引火点 :	なし(不燃性液体)	なし(不燃性液体)

10 危険性情報 (安定性・反応性)

安定性 : 安定  
 不適合物質 : (濃縮液)塩基、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)、強酸、強酸化剤。塩基と接触すると可燃性物質が発生する。  
 (使用液)塩基、次亜塩素酸ナトリウム(漂白剤)、強酸、強酸化剤  
 危険分解物質 : アンモニア、クロラミン、窒素酸化物(NOx)、二酸化硫黄  
 危険重合物質 : 知見なし

11 有害性情報 (暴露の影響)

吸入 : 通常取扱いでは、危険性は少ない。  
 眼 : 知見なし。一過性の炎症を起こすことがある。  
 皮膚 : 通常取扱いでは、危険性は少ない。  
 誤飲 : 危険性は少ないと予想される。

12 環境影響情報

(この項は、輸送中の不慮の事故などにより発生した漏出時の対応について述べるもので、下水道などに排出するための情報ではありません。)

本品の主成分に関するデータに基づいて本品の環境へ及ぼす影響を推測していますが、実際には試していません。以下の特性は、予測に基づいたものです。

予測される有害性:	濃縮液
魚 LC50:	>100mg/L
ミジンコ EC50:	>100mg/L
海藻 IC50:	>100mg/L
生分解性有機物:	なし
蓄積性:	Log Pow<1
COD(概算):	327g/L
BOD(概算):	267g/L

---

**13 廃棄時の注意**

---

特別管理産業廃棄物に該当しない。

自社で廃水処理設備を所有していない場合には、全量を回収した上で専門の廃液処理業者に委託して処理する。

廃棄時に該当する法規

廃棄物処理法(廃酸)

水質汚濁防止法 : 生活項目

下水道法 : 下水の排除の制限

---

**14 輸送上の注意**

---

Air Transportation

Class :

国連番号(UN Number) : UN 1788, UN 1814, UN 3265

Proper shipping name : SEE MANUAL INSTRUCTIONS.

Subsidiary risk :

Packing group :

Passenger aircraft :

Cargo aircraft only :

Further information : Can go by air but needs additional work before going by air.

---

**15 適用法令**

---

化学物質管理促進法(PRTR法) :

毒物劇物取締法 :

労働安全衛生法 :

消防法危険物分類 :

---

**16 その他**

---

危険・有害性の評価は必ずしも十分ではないので、上記の内容は補足の情報と見なし、取り扱いには十分注意してください。