

## &lt; 主な仕様 &gt;

## Kodak EasyShare C340 Zoom デジタルカメラ

有効画素数		500万画素	
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、3.1MP(2,048x1,536) 2.1MP(1,656x1,242)、1.1MP(1,200x900)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):13fps、QVGA(320x240):20fps
		記録方式	QuickTime MOV(Motion JPEG)
媒体		内蔵メモリー:16MB、対応メモリーカード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	3倍(Kodak Retinarレンズ使用)	
	デジタルズーム倍率	5倍(光学+デジタルで最大15倍)	
	レンズ構成	3群7枚	
	レンズ焦点距離	5.6~16.8mm(35mm換算34~102mm)	
	開放F値	F2.7(広角)~4.6(望遠)	
	撮影距離	通常:60cm~ マクロ(広角):13~70cm、マクロ(望遠):22~70cm	
ファインダー		実像式光学ファインダー(視野率87%)	
液晶モニター		1.6型7.2万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80~160、任意設定:80/100/200/400	
静止画 露出制御	撮影モード	オート、シーン、ポートレート、スポーツ、遠景、マクロ、動画	
	シーンモード	8種類	
	カラーモード	カラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.7~5.1(広角)、F4.6~8.7(望遠)	
	シャッタースピード	4~1/1,400秒(長時間露出使用時:0.7~4秒)	
	露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ	
フォーカス	方式	TTL-AF	
	AFモード	シングル	
	AFフレーム方式	マルチAF、センターAF	
測光方式		TTL-AE:中央部重点測光	
連写		ファースト連写:約3コマ/秒・最大3コマ	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯	
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ	
	撮影範囲	広角:0.6~3.6m(ISO140)、望遠:0.6~2.1m(ISO140)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1~8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒または10秒	
メニュー言語		17言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本、スウェーデン デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、ロシア、チェコ、ギリシャ	
入出力端子		ドックコネクター(26pin) USB、A/V出力コネクター DC(3V)入力コネクター	
電源	電池	CRV3リチウム電池(市販)1本 単三形リチウム電池(付属)2本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 単三形ニッケルマンガン電池(付属)2本 Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売/プリンタードックに付属)1本 充電時間: 約3.5時間(カメラドック/プリンタードック使用時)	
	ACアダプター	Kodak 3V ACアダプター(別売)	
重量		145g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:91.9 x 65.3 x 35.3mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0~40 湿度: 85%以下(結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

< 主な仕様 >

**Kodak EasyShare C340 Zoom デジタルカメラ**

**Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境**

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 300MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	---	-----------	--

## &lt; 主な仕様 &gt;

**Kodak EasyShare C340 Zoom デジタルカメラ****静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.1MP
内蔵メモリー	16MB	7	8	11	16	30
SD/MMCカード	16MB	12	13	19	26	49
	32MB	24	27	39	54	99
	64MB	50	56	80	109	200
	128MB	101	113	161	219	401
	256MB	204	228	323	438	803

**動画記録時間の目安**

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	16MB	16秒	29秒
SD/MMCカード	16MB	21秒	39秒
	32MB	42秒	1分18秒
	64MB	1分24秒	2分36秒
	128MB	2分48秒	5分12秒
	256MB	5分36秒	10分24秒

\*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

\*動画記録は最大80分まで対応

**電池寿命**

種類	撮影寿命
単三形ニッケルマンガン電池	約111枚
ニッケル水素充電式電池 (2100mAh)	約269枚 (1回のフル充電毎)
CRV3リチウム電池	約460枚