

<主な仕様>

Kodak EasyShare V1003 Zoomデジタルカメラ			
有効画素数	1013万画素		
撮像素子	総画素数1037万画素、1/1.8型CCD		
記録	静止画	記録画素数	10MP(3,648x2,736)、8.9MP[3:2](3,648 x 2,432)、4.9MP(2,560x1,920) 3.1MP(2,048 x 1,536)、2.5MP(1,920x1,280)、2.1MP(1,920x1,080)、1.2MP(1,280 x 960)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps
		記録方式	フォーマット: QuickTime /エンコーディング: MPEG4(ビデオ)G.711(音声)
媒体	内蔵メモリー: 32MB (画像保管用に24MB使用可能) 対応メモリーカード: SD/MMCカード、SDHCカード		
レンズ	光学ズーム	3倍 / Kodak レチナレンズ (非球面ガラスレンズ採用)	
	デジタルズーム倍率	4倍	
	レンズ構成	4群 7枚 オール ガラスレンズ	
	レンズ焦点距離	36 ~ 108mm(35mm換算)	
	開放F値	F2.8(広角) ~ 4.9(望遠)	
撮影距離	通常:60cm ~ マクロ(広角):5 ~ 70cm、マクロ(望遠):40 ~ 70cm		
液晶モニター	2.5型/15万画素		
ISO感度	オート: 80 ~ 160、任意設定: 80/100/200/400/800/1,600		
モード・露出制御	撮影モード	オート、シーン、動画	
	シーンモード*	23種類 ぶれを抑える「ぶれ防止」モードあり。 ポートレート、スポーツ、遠景、マクロ、夜景ポートレート、夜景、スノー、 ビーチ、書類、花火、フラワー、マナー/美術館、セルフポートレート、 高ISO感度、チャイルド、逆光、流し撮り、キャンドルライト、サンセット、 カスタム、パノラマ(右 左)、パノラマ(左 右)、ぶれ防止	
	カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.8 ~ 4.9	
	シャッタースピード	8 ~ 1/1,448秒(長時間露光:8 ~ 0.5秒)	
	露出補正	±2.0EV、1/3EVステップ	
フォーカス	光学ズーム 方式	オートフォーカス:TTL-AF AF補助光あり	
	AFモード	シングル、コンティニュアス	
	AFフレーム方式	マルチゾーン(5点)、センターゾーン	
測光方式	TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光		
連写	最大4コマ連写(1.6コマ/秒)		
ホワイトバランス	オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰		
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ 電源Off時のフラッシュ各設定を記録保持可能	
	撮影範囲	広角:0.6 ~ 3.0m(ISO140)、望遠:0.6 ~ 2.0m(ISO200)	
再生	画像スクロール、拡大表示1 ~ 8倍(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示		
縦横補正	あり		
セルフタイマー	2秒、10秒、2ショット(10秒で1回目、その後8秒で2回目撮影)		
メニュー言語	20言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、簡易中文、韓国、日本、 スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、 ロシア、チェコ、ギリシャ、オランダ、繁体中文、タイ		
設定の保持	電源Off時保持できる各設定記録を任意に選択可能。 フラッシュ/ホワイトバランス/ISO感度/カラーモード/ シャープネス/測光方式/オートフォーカス		
入出力端子	ドック(26pin)コネクタ DC(5V)入力コネクタ USBコネクタ		
電源	電池	Kodak リチウムイオン充電式電池 KLIC-7003 (1050mAh) 充電時間: 2時間	
	ACアダプター	Kodak 5V ACアダプター	
撮影可能枚数	約200枚 *CIPA規格に準じた測定条件による目安です		
重量	141.5g(電池・カードを除く)		
大きさ(突起部除く)	電源Off時:103 x 54.5 x 25mm(幅x高さx奥行)		
使用動作環境	温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)		
対応ダイレクトプリント規格	ImageLink、PictBridge		

* シーンモードのパノラマモードについて

パノラマモードは2または3枚の画像(画素数4.9MP固定)をカメラ内でステッチ(つなぎ合わせ)し、パノラマ画像のみを保存します。

パノラマ画像をプリントする際の注意事項

プリンタードックでは、パノラマ画像はプリントできません。

PictBridge規格を使ってのダイレクトプリントでは、パノラマ画像はプリントできません。

店頭セルフプリント機・プリントオーダー機などではパノラマ画像がプリント出来ない機種がございます。

パノラマ画像は、オンラインプリントでご注文いただけません。

< 本体および関連アクセサリ価格 >

CAT.NO.	商品名	型番	メーカー希望 標準価格(税込)	JANコード
8750333	Kodak EasyShare V1003 Zoomデジタルカメラ(シルバー)	V1003-S	オープン価格	0041778750339
1926450	KLIC-7003 充電式リチウムイオン電池	KLIC-7003	5,040円	0041771926458

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境 (EasyShare ソフトウェアVer6.2以降)

Windows	<p>XP,Vista Windows95,98,98SE,Me,NT,2000はご使用できません。 Internet Explorer 6.0 以降 Pentium 600Mhz以上</p> <p>128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート</p> <p>動作環境は、各OSが推奨するシステム構成以上を ご使用ください。</p>	Macintosh	<p>Mac OS X v10.3.x, v10.4 Mac OS 9.x ~ 10.2.8 はご使用できません。 PowerMac G3, G4, G5, G4 Cube; iMac; PowerBook G3, G4; または iBook</p> <p>128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 1024x768ピクセル以上のカラーモニター (約32,000色以上/16bit color) Safari 1.1 以降 *KodakRAWデータの編集は出来ません。</p> <p>動作環境は、各OSが推奨するシステム構成以上を ご使用ください。</p>
---------	--	-----------	--



パッケージ内容
Kodak EasyShare V1003 Zoomデジタルカメラ

スターターキット(Kodak EasyShare ソフトウェアCD、'はじめに'ガイド他)
 KLIC-7003充電式リチウムイオン電池
 ACアダプター
 USBケーブル
 カメラストラップ
 Kodak EasyShare用カメラインサート

(予告なく変更されることがあります)

< 主な仕様 >

2007年5月現在

Kodak EasyShare V1003 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数						
		10MP	8.9MP(3:2)	4.9MP	3.1MP	2.5MP(3:2)	2.1MP(16:9)	1.2MP
内蔵メモリー	32MB *	8	9	17	24	32	37	55
SD/MMCカード	32MB	11	12	22	32	42	48	72
	64MB	22	25	45	65	84	97	145
	128MB	46	52	92	133	172	198	298
	256MB	93	105	185	268	345	398	598
	512MB	187	211	372	538	694	801	1201
	1GB	376	424	748	1083	1396	1611	2417

* 画像保管用として24MBを使用

動画記録時間の目安

		動画記録時間		
		640x480 (VGA)	640x480 (ロング) (VGA)	320x240 (QVGA)
内蔵メモリー	32MB	45秒	1分30秒	2分31秒
SD/MMCカード	32MB	59秒	1分59秒	3分19秒
	64MB	2分	4分	6分40秒
	128MB	4分7秒	8分14秒	13分44秒
	256MB	8分16秒	16分33秒	27分36秒
	512MB	16分39秒	33分18秒	55分30秒
	1GB	33分30秒	1時間7分	1時間51分41秒

* ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

* 動画記録は連続最大80分まで対応

撮影可能枚数

撮影可能枚数	約200枚 *CIPA規格に準じた測定条件による目安です
--------	---------------------------------