

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C330 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数		400万画素	
撮像素子		総画素数423万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	4MP(2,304x1,728)、3.5MP(2,304x1,536)3:2、3.1MP(2,048x1,536) 2.1MP(1,664x1,248)、1.1MP(1,216x912)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	QVGA(320x240):20fps
		記録方式	QuickTime MOV(Motion JPEG)
媒体		内蔵メモリー:16MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率		3倍 (Kodak Retinarレンズ使用)
	デジタルズーム倍率		5倍 (光学 + デジタルで最大15倍)
	レンズ構成		3群7枚
	レンズ焦点距離		5.6 ~ 16.8mm(35mm換算34 ~ 102mm)
	開放F値		F2.7(広角) ~ 4.6(望遠)
	撮影距離		通常:60cm ~ マクロ(広角):13 ~ 70cm、マクロ(望遠):22 ~ 70cm
ファインダー		実像式光学ファインダー (視野率86%)	
液晶モニター		1.5型6.1万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80 ~ 160、任意設定:80/100/200/400	
静止画 露出制御	撮影モード	オート、シーン、ポートレート、スポーツ、遠景、マクロ、動画	
	シーンモード	8種類	
	カラーモード	カラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.7 ~ 5.1(広角)、F4.6 ~ 8.7(望遠)	
	シャッタースピード	4 ~ 1/1,400秒 (長時間露出使用時:0.7 ~ 4秒)	
	露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ	
フォーカス	方式	TTL-AF	
	AFモード	シングル	
	AFフレーム方式	マルチAF、センターAF	
測光方式		TTL-AE:中央部重点測光	
連写		約2コマ/秒・最大3コマ	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯	
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ	
	撮影範囲	広角:0.6 ~ 3.6m(ISO140)、望遠:0.6 ~ 2.1m(ISO140)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1 ~ 8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒または10秒	
メニュー言語		17言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本、スウェーデン デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、ロシア、チェコ、ギリシャ	
入出力端子		ドックコネクタ(26pin) USB、A/V出力コネクタ DC(3V)入力コネクタ	
電源	電池	CRV3リチウム電池(市販)1本 単三形リチウム電池(市販)2本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 単三形ニッケルマンガン電池(付属)2本* Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売/プリンタードックに付属)1本* 充電時間: 約3.5時間(カメラドック/プリンタードック使用時)	
	ACアダプター	Kodak 3V ACアダプター(別売)	
重量		160g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:91.5 x 65.0 x 35.0mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下 (結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

* DPS C330 & PDには単三形ニッケルマンガン電池の代わりに、Kodakニッケル水素充電式電池パックが付属します。

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C330 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数				
		4.0MP	3.5MP(3:2)	3.1MP	2.1MP	1.1MP
内蔵メモリー	16MB	16	18	20	29	48
SD/MMCカード	16MB	19	21	24	34	56
	32MB	38	43	47	68	112
	64MB	77	85	95	136	223
	128MB	153	171	190	272	447
	256MB	307	341	379	543	893

動画記録時間の目安

		動画記録時間
		標準画質 (QVGA)
内蔵メモリー	16MB	35秒
SD/MMCカード	16MB	40秒
	32MB	1分21秒
	64MB	2分42秒
	128MB	5分25秒
	256MB	10分50秒

*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

*動画記録は最大80分まで対応

電池寿命 (CIPA準拠)

電池の種類	電池寿命
単三形ニッケルマンガン電池	約106枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック (2100mAh)	約277枚 (1回のフル充電毎)
CRV3リチウム電池	約455枚

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	---	-----------	--