

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C360 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数		500万画素	
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、4.0MP(2,304x1,728) 3.1MP(2,048x1,536)、1.8MP(1,552x1,164)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):24fps、QVGA(320x240):24fps
		記録方式	QuickTime MOV(MPEG 4)
媒体		内蔵メモリー:32MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	3倍 (Kodak Retinarレンズ使用)	
	デジタルズーム倍率	5倍 (光学 + デジタルで最大15倍)	
	レンズ構成	6群7枚	
	レンズ焦点距離	5.6 ~ 16.8mm(35mm換算34 ~ 102mm)	
	開放F値	F2.7(広角) ~ 4.6(望遠)	
	撮影距離	通常:60cm ~ マクロ(広角):5 ~ 70cm、マクロ(望遠):22 ~ 70cm	
ファインダー		実像式光学ファインダー (視野率85%)	
液晶モニター		2.0型11万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80 ~ 160、任意設定:80/100/200/400/800(1.8MPのみ)	
静止画 露出制御	撮影モード	オート、シーン、ポートレート、スポーツ、遠景、マクロ、動画	
	シーンモード	12種類	
	カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.7 ~ 5.2(広角)、F4.6 ~ 8.0(望遠)	
	シャッタースピード	8 ~ 1/1,400秒(長時間露光使用時:0.5 ~ 8秒)	
	露出補正	±2.0EV、1/3EVステップ	
フォーカス	方式	TTL-AF	
	AFモード	シングル、コンティニューアス(動画及びプレビュー時のみ)	
	AFフレーム方式	マルチゾーン、センターゾーン	
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光	
連写		ファースト連写:2.4コマ/秒・最大5コマ(ISO:オート、80、100、200の場合) ラスト連写:約2.4コマ/秒・最大4コマ(ISO:オート、80、100、200の場合)	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰	
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ	
	撮影範囲	広角:0.6 ~ 3.7m(ISO140)、望遠:0.6 ~ 2.1m(ISO140)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1 ~ 8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒または10秒	
メニュー言語		17言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本、スウェーデン デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、ロシア、チェコ、ギリシャ	
入出力端子		ドックコネクター(26pin) USB、A/V出力コネクター DC(3V)入力コネクター	
電源	電池	CRV3リチウム電池(付属)1本* 単三形リチウム電池(市販)2本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 単三形ニッケルマンガン電池(市販)2本 Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売/プリンタードックに付属)1本* 充電時間: 約3.5時間(カメラドック/プリンタードック使用時)	
	ACアダプター	Kodak 3V ACアダプター(別売)	
重量		150g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:84.7 x 64.7 x 34.9mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

* 「DPS C360 & PD」にはCRV3リチウム電池の代わりに、Kodakニッケル水素充電式電池パックが付属します。

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C360 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.8MP
内蔵メモリー	32MB	17	19	21	27	43
SD/MMCカード	32MB	19	22	24	30	48
	64MB	39	44	49	60	97
	128MB	79	88	98	121	195
	256MB	159	178	196	242	391
	512MB	319	356	392	485	783

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	1分00秒	2分45秒
SD/MMCカード	32MB	1分15秒	3分00秒
	64MB	2分00秒	6分30秒
	128MB	4分00秒	12分30秒
	256MB	8分00秒	24分30秒
	512MB	16分00秒	49分00秒

*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

*動画記録は最大80分まで対応

電池寿命

種類	撮影寿命
単三形ニッケルマンガン電池	約 60枚
ニッケル水素充電式電池 (2100mAh)	約258枚 (1回のフル充電毎)
CRV3リチウム電池	約448枚

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 300Mhz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------