

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C533 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数		500万画素	
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、3.1MP(2,048x1,536) 2.1MP(1,656x1,242)、1.1MP(1,200x900)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):11fps、QVGA(320x240):20fps
		記録方式	QuickTime MOV(Motion JPEG) * カメラ本体で動画の音声の再生はできません
媒体		内蔵メモリー:16MB(画像保管用に10MB使用可能) 対応メモリーカード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	3倍	
	デジタルズーム倍率	5倍(光学+デジタルで最大15倍)	
	レンズ構成	6群7枚	
	レンズ焦点距離	6.0~18.0mm(35mm換算37~111mm)	
	開放F値	F2.73(広角)~4.85(望遠)	
	撮影距離	通常:60cm~ マクロ(広角):10~70cm、マクロ(望遠):20~70cm	
ファインダー		実像式光学ファインダー(視野率85%)	
液晶モニター		1.8型11.5万画素	
撮影感度		オート:80-160、任意設定:80/100/200/400、800(1.1MPのみ)	
静止画 露出制御	撮影モード	オート、遠景、マクロ、シーン、動画	
	シーンモード	10種類 ポートレート、スポーツ、チャイルド、パーティー、ビーチ、スノー、花火、 セルフポートレート、逆光、夜景ポートレート	
	カラーモード	カラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.73~4.82(広角)、F4.85~8.54(望遠)	
	シャッタースピード	4~1/1,400秒(長時間露出使用時:0.5~4秒)	
	露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ	
フォーカス	方式	TTL-AF	
	AFモード	シングル	
	AFフレーム方式	マルチAF、センターAF	
測光方式		TTL-AE:中央部重点測光	
連写		ファースト連写:約3コマ/秒・最大3コマ	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯	
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ	
	撮影範囲	広角:0.6~3.5m(ISOオート)、望遠:0.6~2.0m(ISOオート)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1~8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒、10秒または2ショット(10秒後と18秒後の2回)	
メニュー言語		18言語 英、独、スペイン、仏、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本、スウェーデン、 デンマーク、フィンランド、ポーランド、ロシア、チェコ、トルコ、ギリシア、オランダ	
入出力端子		ドックコネクター(26pin) USB、A/V出力コネクター DC(3V)入力コネクター	
電源	電池	単三形アルカリ乾電池(市販)2本 単三形オキシ水酸化ニッケル乾電池(市販)2本 単三形リチウム電池(市販)2本 CRV3リチウム電池(市販)1本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 Kodakニッケル水素充電式電池パック(DPS C533 & PDS3に付属)1本 充電時間:最大約3時間(プリンタードック使用時)	
重量		143g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:91x 66 x 35mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度:0~40 湿度:85%以下(結露なきこと)	
三脚ネジ穴		1/4インチ	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

Kodak EasyShare C533 Zoom デジタルカメラ**Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境**

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 300MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	---	-----------	--

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare C533 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.1MP
内蔵メモリー	16MB	7	8	11	16	30
SD/MMCカード	16MB	12	13	19	26	47
	32MB	24	27	38	52	95
	64MB	48	54	77	104	191
	128MB	97	108	154	209	491
	256MB	194	216	308	418	766
	512MB	377	422	597	810	1482
	1GB	755	845	1194	1622	2966

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	16MB	14秒	34秒
SD/MMCカード	16MB	20秒	50秒
	32MB	39秒	1分39秒
	64MB	1分18秒	3分18秒
	128MB	2分36秒	6分24秒
	256MB	5分55秒	14分29秒
	512MB	11分49秒	28分57秒
	1GB	23分39秒	57分57秒

*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

*動画記録は最大80分まで対応

*内蔵メモリーの場合はフォーマット時(お気に入り画像が入っていない状態)となります

撮影可能枚数

電池種類	撮影可能枚数
単三形アルカリ乾電池	約70枚
単三形オキシ水酸化ニッケル乾電池	約160枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック(2100mAh)	約330枚(1回のフル充電ごと)
CRV3リチウム電池	約570枚

*CIPA規格に準じた測定条件による目安です