

## &lt; 主な仕様 &gt;

Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ	
有効画素数(画像サイズ)	310万画素(2032 x 1524画素)
CCD	総画素数330万画素 (1/2.7型)
画質モード	310万画素--最高画質 280万画素--最高画質(3:2) 210万画素--高画質 110万画素--標準画質
レンズ	Kodak RETINAR
ズーム	10倍(光学+デジタル) 3倍光学ズーム、5.6~16.8mm(35mm換算37~111mm) 3.3倍デジタルズーム
絞り	F2.7~5.2(広角)、F4.6~8.7(望遠)
シャッタースピード	1/2 ~ 1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.6型 室内/屋外用
撮影モード	オート、動画
シーンモード	遠景、夜景、マクロ、スポーツ
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	3コマ/秒、最大3枚
動画解像度	QVGA(320 x 240画素):15 fps
動画撮影時間	最大80分
ファイルフォーマット	静止画:JPEG/EXIF v2.21、動画:QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF
撮影可能範囲	標準:60cm~ マクロ(広角)13~70cm、マクロ(望遠)22~70cm
ISO感度	オート:ISO 90 ~ 180
ホワイトバランス	オート
測光方式	TTL-AE、マルチ測光
露出	プログラムAE
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角:0.6~3.6m 望遠:0.6~2.1m
再生(レビュー)モード	スクロール可能な2倍/4倍拡大、スライドショー、インデックス表示、 画像保護、アルバム
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
画像保管	内蔵メモリー:16MB 対応メモリーカード:SD及びMMCカード
セルフタイマー	10秒
メニュー言語	9言語:英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売) x 1 単3形Kodakデジタルカメラ用電池(付属) x 2 単3形ニッケル水素充電式電池 x 2 単3形リチウム電池 x 2 CRV3リチウム電池 x 1 Kodak 3V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(3V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドック及びプリンタードック接続コネクター USBインターフェース
重量	175g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	102.5 x 65.0 x 38.4mm(幅 x 高さ x 奥行)

**< 主な仕様 >**

<b>Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ</b>	
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ</li> <li>・単3形Kodak デジタルカメラ用電池 x 2</li> <li>・USBケーブル</li> <li>・リストストラップ</li> <li>・Kodak EasyShareソフトウェアCD*</li> <li>・スターターキット(ユーザーガイド他)</li> <li>・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート</li> </ul>
<b>*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年10月現在)</b>	
Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨)

## &lt; 主な仕様 &gt;

**Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ****静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	16MB	13	15	20	43
SD/MMCカード	16MB	16	18	24	45
	32MB	32	36	48	87
	64MB	65	73	97	175
	128MB	131	147	194	350
	256MB	262	294	388	700

**動画記録時間の目安**

		動画記録時間
		標準画質 (QVGA)
内蔵メモリー	16MB	53秒
SD/MMCカード	16MB	1分
	32MB	2分15秒
	64MB	4分30秒
	128MB	9分
	256MB	18分

**電池寿命 (CIPA準拠)**

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	約420枚
単3形リチウム電池	2	約360枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	約280枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	約280枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	約90枚

**電池寿命の目安**

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	350 ~ 500枚
単3形リチウム電池	2	250 ~ 350枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	200 ~ 300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	200 ~ 300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	150 ~ 250枚