

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ	
有効画素数(画像サイズ)	310万画素(2032 x 1524画素)
CCD	総画素数330万画素 (1/2.7型)
画質モード	310万画素--最高画質 280万画素--最高画質(3:2) 210万画素--高画質 110万画素--標準画質
レンズ	Kodak RETINAR
ズーム	10倍(光学+デジタル) 3倍光学ズーム、5.6~16.8mm(35mm換算37~111mm) 3.3倍デジタルズーム
絞り	F2.7~5.2(広角)、F4.6~8.7(望遠)
シャッタースピード	1/2 ~ 1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.6型 室内/屋外用
撮影モード	オート、動画
シーンモード	遠景、夜景、マクロ、スポーツ
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	3コマ/秒、最大3枚
動画解像度	QVGA(320 x 240画素):15 fps
動画撮影時間	最大80分
ファイルフォーマット	静止画:JPEG/EXIF v2.21、動画:QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF
撮影可能範囲	標準:60cm~ マクロ(広角)13~70cm、マクロ(望遠)22~70cm
ISO感度	オート:ISO 90 ~ 180
ホワイトバランス	オート
測光方式	TTL-AE、マルチ測光
露出	プログラムAE
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角:0.6~3.6m 望遠:0.6~2.1m
再生(レビュー)モード	スクロール可能な2倍/4倍拡大、スライドショー、インデックス表示、 画像保護、アルバム
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
画像保管	内蔵メモリー:16MB 対応メモリーカード:SD及びMMCカード
セルフタイマー	10秒
メニュー言語	9言語:英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売) x 1 単3形Kodakデジタルカメラ用電池(付属) x 2 単3形ニッケル水素充電式電池 x 2 単3形リチウム電池 x 2 CRV3リチウム電池 x 1 Kodak 3V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(3V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドック及びプリンタードック接続コネクター USBインターフェース
重量	175g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	102.5 x 65.0 x 38.4mm(幅 x 高さ x 奥行)

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ	
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> ・Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ ・単3形Kodak デジタルカメラ用電池 x 2 ・USBケーブル ・リストストラップ ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・スターターキット(ユーザーガイド他) ・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート
*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年10月現在)	
Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨)

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare CX7330 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	16MB	13	15	20	43
SD/MMCカード	16MB	16	18	24	45
	32MB	32	36	48	87
	64MB	65	73	97	175
	128MB	131	147	194	350
	256MB	262	294	388	700

動画記録時間の目安

		動画記録時間
		標準画質 (QVGA)
内蔵メモリー	16MB	53秒
SD/MMCカード	16MB	1分
	32MB	2分15秒
	64MB	4分30秒
	128MB	9分
	256MB	18分

電池寿命 (CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	約420枚
単3形リチウム電池	2	約360枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	約280枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	約280枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	約90枚

電池寿命の目安

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	350 ~ 500枚
単3形リチウム電池	2	250 ~ 350枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	200 ~ 300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	200 ~ 300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	150 ~ 250枚