

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

CX7430 Zoom デジタルカメラ	
CCD解像度	総画素数423万画素 (1/2.5型)
有効画素数(画像サイズ)	400万画素(2304 x 1728画素)
画質モード	400万画素--最高画質 350万画素--最高画質(3:2) 210万画素--高画質 110万画素--標準画質
レンズ	Kodak RETINAR
ズーム	12倍(光学+デジタル) 3倍光学ズーム、5.6~16.8mm(35mm換算34~102mm) 4倍デジタルズーム
絞り	F2.7~5.2(広角)、F4.6~8.7(望遠)
シャッタースピード	1/2~1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.6型 室内/屋外用
シーンモード/撮影モード	ポートレート、遠景、夜景、マクロ、スポーツ/オート、動画
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	3コマ/秒、最大6枚
動画解像度	VGA(640 x 480画素):13 fps、QVGA(320 x 240画素):20 fps
動画撮影時間	最大80分 または5、15、30秒の任意設定
ファイルフォーマット	静止画:JPEG/EXIF v2.2.1、動画:QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF、センターAF
撮影可能範囲	標準:60cm~ 遠景:10m~ マクロ(広角)13~70cm、マクロ(望遠)22~70cm
ISO感度	オート:ISO 80~160 任意設定:ISO 80/100/200/400
ホワイトバランス	オート、昼光、白熱灯、蛍光灯
測光方式	TTL-AE、マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
露出	プログラムAE
長時間露出	0.7/1.0/1.5/2.0/3.0/4.0秒
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角:0.6~3.6m 望遠:0.6~2.1m
再生(レビュー)モード	スクロール可能な2倍/4倍拡大、スライドショー、インデックス表示、 画像スクロール、画像保護、アルバム
お気に入りモード	カメラ内保管:最大100画像
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
画像保管	内蔵メモリー:16MB 対応メモリーカード:SDおよびMMCカード
セルフタイマー	10秒
メニュー言語	9言語:英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売) x 1 単3形Kodakデジタルカメラ用電池(付属) x 2 単3形ニッケル水素充電式電池 x 2 単3形リチウム電池 x 2 CRV3リチウム電池 x 1 Kodak 3V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(3V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドックおよびプリンタードック接続コネクター USBインターフェース
重量	178g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	102.5 x 65 x 38.4mm (幅 x 高さ x 奥行)

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ**CX7430 Zoom デジタルカメラ**

パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> ・Kodak EasyShare CX7430 Zoomデジタルカメラ ・単3形Kodak デジタルカメラ用電池 x 2 ・ビデオアウトケーブル ・USBケーブル ・リストストラップ ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・スターターキット(ユーザーガイド他) ・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート
---------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年8月現在)**

Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨)

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

CX7430 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	16MB	10	11	17	30
SD/MMCカード	16MB	12	13	21	36
	32MB	24	27	43	73
	64MB	49	54	87	147
	128MB	98	109	175	294
	256MB	196	218	351	588

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	16MB	1分	2分
SD/MMCカード	16MB	1分05秒	2分15秒
	32MB	2分15秒	4分30秒
	64MB	4分30秒	9分
	128MB	9分	18分
	256MB	18分	36分

電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	約520枚
単3形リチウム電池	2	約360枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	約290枚(210mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	約290枚(210mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	約100枚

電池寿命の目安

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	350～500枚
単3形リチウム電池	2	250～350枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	200～300枚(210mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	200～300枚(210mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	150～250枚