

## Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

CX7530 Zoom デジタルカメラ	
CCD解像度	総画素数536万画素 (1/2.5型)
有効画素数(画像サイズ)	500万画素(2569 x 1929画素)
画質モード	500万画素--最高画質 440万画素--最高画質(3:2) 310万画素--高画質 170万画素--標準画質
レンズ	Kodak RETINAR
ズーム	15倍(光学+デジタル) 3倍光学ズーム、5.6~16.8mm(35mm換算34~102mm) 5倍デジタルズーム
絞り	F2.7~5.2(広角)、F4.6~8.7(望遠)
シャッタースピード	1/2~1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.8型 高解像度(134,000画素)、室内/屋外用
シーンモード/撮影モード	ポートレート、遠景、夜景、マクロ、スポーツ/オート、動画
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	2.4コマ/秒、最大4枚
動画解像度	VGA(640 x 480画素):13 fps、QVGA(320 x 240画素):20 fps
動画撮影時間	最大80分 または5、15、30秒の任意設定
ファイルフォーマット	静止画:JPEG/EXIF v2.2.1、動画:QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF、センターAF
撮影可能範囲	標準:60cm~ 遠景:10m~ マクロ(広角)13~70cm、マクロ(望遠)22~70cm
ISO感度	オート:ISO 80~160 任意設定:ISO 80/100/200/400/800(標準画質)
ホワイトバランス	オート、昼光、白熱灯、蛍光灯
測光方式	TTL-AE、マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
露出	プログラムAE
長時間露出	0.7/1.0/1.5/2.0/3.0/4.0秒
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角:0.6~3.6m 望遠:0.6~2.1m
再生(レビュー)モード	スクロール可能1~8倍拡大(1倍刻み)、スライドショー、インデックス表示、画像スクロール、画像保護、アルバム
お気に入りモード	カメラ内保管:最大200画像
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
PictBridge対応	カメラからのダイレクトプリント対応
画像保管	内蔵メモリー:32MB 対応メモリーカード:SDおよびMMCカード
セルフタイマー	10秒
メニュー言語	9言語:英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売) x 1 単3形Kodakデジタルカメラ用電池(付属) x 2 単3形ニッケル水素充電式電池 x 2 単3形リチウム電池 x 2 CRV3リチウム電池 x 1 Kodak 3V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(3V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドックおよびプリンタードック接続コネクタ USBインターフェース
重量	192g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	102.5 x 65 x 38.4mm (幅 x 高さ x 奥行)

**Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ****CX7530 Zoom デジタルカメラ**

パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Kodak EasyShare CX7530 Zoomデジタルカメラ</li> <li>・単3形Kodak デジタルカメラ用電池 x 2</li> <li>・ビデオアウトケーブル</li> <li>・USBケーブル</li> <li>・リストストラップ</li> <li>・Kodak EasyShareソフトウェアCD*</li> <li>・スターターキット(ユーザーガイド他)</li> <li>・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート</li> </ul>
---------	--

**\*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年8月現在)**

Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨)

## Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

### CX7530 Zoom デジタルカメラ

#### 静止画撮影枚数の目安

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	32MB	17	19	26	46
SD/MMCカード	16MB	9	10	13	23
	32MB	19	21	29	50
	64MB	38	43	58	101
	128MB	79	88	118	204
	256MB	160	179	242	415

#### 動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	1分30秒	3分
SD/MMCカード	16MB	1分05秒	2分15秒
	32MB	2分15秒	4分30秒
	64MB	4分30秒	9分
	128MB	9分	18分
	256MB	18分	36分

#### 電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	約460枚
単3形リチウム電池	2	約270枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	約250枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	約250枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	約90枚

#### 電池寿命の目安

種類	本数	撮影寿命
CRV3リチウム電池	1	350～500枚
単3形リチウム電池	2	250～350枚
Kodakニッケル水素充電式電池パック	1	200～300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
単3形ニッケル水素充電式電池	2	200～300枚(2100mAh使用時、1回のフル充電毎)
Kodakデジタルカメラ用電池(付属)	2	150～250枚