

< 主な仕様 >

| Kodak EasyShare DX7590 Zoom デジタルカメラ | |
|-------------------------------------|--|
| 有効画素数(画像サイズ) | 500万画素(2576 x 1932画素) |
| CCD | 総画素数536万画素(1/2.5型) |
| 画像サイズ | 5.0MP(2576 x 1932) 4.4MP(2576 x 1716) 3:2 4.0MP(2304 x 1728) 3.1MP(2048 x 1536) 1.8MP(1552 x 1164) |
| 画質設定 | 標準、高画質 |
| レンズ | Schneider - KREUZNACH VARIOGON |
| ズーム | 30倍(光学+デジタル) 10倍光学ズーム、6.32~63.2mm(35mm換算38~380mm) 3倍アドバンスデジタルズーム |
| 絞り | F2.8~8(広角)、F3.7~8(望遠) |
| シャッタースピード | 1/8~1/1700秒(マニュアル設定:16秒~1/1000秒) |
| 電子ビューファインダー | 31.1万画素フルカラーディスプレイ(視度調整機構付き) |
| 液晶モニター | 2.2型 15.3万画素(微反射低温ポリシリコンTFT) |
| 撮影モード | オート、P:プログラム、A:絞り優先、S:シャッター優先、M:マニュアル、C:カスタム、動画 |
| シーンモード | スポーツ、ポートレート、マクロ、遠景、夜景ポートレート、夜景、スノー、ビーチ、書類、花火、フラワー、マナー/美術館、セルフポートレート、パーティー、チャイルド、逆光 |
| カラーモード | ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア |
| 連写 | ファースト連写:2コマ/秒・最大5枚 ラスト連写:2コマ/秒・最大30コマ中、最後4コマを保存 |
| シャープネス | 標準、シャープ、ソフト(すべてPASMIC設定時) |
| 動画解像度 | VGA(640 x 480画素):12 fps、QVGA(320 x 240画素):20 fps |
| 動画撮影時間 | 音声記録付き動画最大80分 または5、15、30秒の任意設定 |
| ファイルフォーマット | 静止画:JPEG/EXIF v2.21、動画:QuickTime MOV(MPEG-4) |
| オートフォーカス | ハイブリッドAF(TTL-AF+外部測距センサー):コンテニユアス・シングル・アクセサリレンズ 測距点:マルチ・センター・セレクトابل(左・中央・右) |
| 撮影可能範囲 | 広角:60cm~、望遠:200cm~ マクロ(広角)12~70cm、マクロ(望遠)120~210cm |
| ISO感度 | オート:ISO 80~160 任意設定:ISO 80/100/200/400、800(1.8MPのみ) |
| ホワイトバランス | オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰 |
| 測光方式 | TTL-AE、マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 |
| 露出 | プログラムAE A:絞り優先 - 広角:F2.8~8、望遠:F3.7~8 S:シャッター優先 - 広角:16~1/1000秒 マニュアル設定F2.8~8、望遠:16~1/1000秒 F3.7~8 |
| 長時間露出 | 0.3~16.0秒 |
| 露出補正 | ±2.0EV、0.3EVステップ |
| 自動ブラケティング | 自動3コマ:任意設定±0.3、0.7、1.0EV |
| フラッシュモード | オート/赤目軽減/強制発光/オフ |
| フラッシュ撮影範囲 | 広角:0.6~4.9m(ISO140) 望遠:2.0~3.7m(ISO140) |
| フラッシュ補正 | ±1.0EV、0.5EVステップ |

< 主な仕様 >

| Kodak EasyShare DX7590 Zoom デジタルカメラ | |
|-------------------------------------|---|
| 再生(レビュー)モード | スクロール可能1~8倍拡大(1倍刻み)、スライドショー、インデックス表示、画像スクロール、画像保護、アルバム |
| 縦横補正 | 自動画像縦横補正機能付き |
| 互換ドック製品 | Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22) |
| 画像保管 | 内蔵メモリー:32MB 対応メモリーカード:SD及びMMCカード |
| セルフタイマー | 10秒 |
| サウンドテーマ | オフ、シャッターのみ、標準、クラシック、ジャズ、SF |
| メニュー言語 | 9言語:英・独・スペイン・仏・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本 |
| 電源 | Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-5001、1700mAh)(付属) Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-5000、1050mAh)(別売) Kodak 5V ACアダプター(別売) |
| 接続 | DC電源入力(5V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドック(CD6000)、プリンタードック(PD-22)接続コネクタ USB 2.0 (Full Speed) |
| 重量 | 340g (電池・カード除く) |
| 大きさ(突起部除く) | 99.6 x 81.2 x 79.9mm (幅 x 高さ x 奥行) |

| | |
|---------|--|
| パッケージ内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・Kodak EasyShare DX7590 Zoomデジタルカメラ ・Kodak リチウムイオン充電式電池(KLIC-5001、1700 mAh) ・Kodak リチウムイオン充電式電池急速充電器(K5000) ・ビデオアウトケーブル ・USBケーブル ・ネックストラップ ・レンズキャップ ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・スターターキット(ユーザーガイド他) ・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート |
|---------|--|

| *Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年9月現在) | |
|--|---|
| Windows | Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨) |
| Macintosh | Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨) |

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare DX7590 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

| 画質設定: 標準 | | 保存枚数 | | | | |
|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 5.0MP | 4.4MP (3:2) | 4.0MP | 3.1MP | 1.8MP |
| 内蔵メモリー | 32MB | 17 | 19 | 21 | 27 | 43 |
| SD/MMCカード | 16MB | 9 | 11 | 12 | 15 | 24 |
| | 32MB | 19 | 22 | 24 | 30 | 48 |
| | 64MB | 39 | 44 | 49 | 60 | 97 |
| | 128MB | 79 | 89 | 98 | 121 | 195 |
| | 256MB | 159 | 178 | 196 | 242 | 391 |
| | 512MB | 319 | 356 | 392 | 485 | 783 |

| 画質設定: 高画質 | | 保存枚数 | | | | |
|-----------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|
| | | 5.0MP | 4.4MP (3:2) | 4.0MP | 3.1MP | 1.8MP |
| 内蔵メモリー | 32MB | 8 | 9 | 10 | 12 | 21 |
| SD/MMCカード | 16MB | 4 | 5 | 5 | 7 | 12 |
| | 32MB | 9 | 10 | 11 | 14 | 24 |
| | 64MB | 18 | 20 | 23 | 28 | 48 |
| | 128MB | 37 | 41 | 46 | 57 | 97 |
| | 256MB | 74 | 83 | 92 | 115 | 194 |
| | 512MB | 149 | 167 | 185 | 231 | 389 |

動画記録時間の目安

| | | 動画記録時間 | |
|-----------|-------|-----------|------------|
| | | 最高画質(VGA) | 標準画質(QVGA) |
| 内蔵メモリー | 32MB | 1分47秒 | 3分23秒 |
| SD/MMCカード | 16MB | 59秒 | 1分53秒 |
| | 32MB | 1分52秒 | 3分46秒 |
| | 64MB | 3分59秒 | 7分32秒 |
| | 128MB | 7分59秒 | 15分04秒 |
| | 256MB | 15分58秒 | 30分08秒 |
| | 512MB | 31分57秒 | 60分17秒 |

電池寿命(CIPA準拠)

| 種類 | 本数 | 撮影寿命 |
|---|----|-----------------|
| Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5001、1700 mAh) | 1 | 約310枚(1回のフル充電毎) |
| Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000、1050 mAh) | 1 | 約170枚(1回のフル充電毎) |

電池寿命の目安

| 種類 | 本数 | 撮影寿命 |
|---|----|----------------------|
| Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5001、1700 mAh) | 1 | 275 ~ 325枚(1回のフル充電毎) |