

## Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

## LS743 Zoom デジタルカメラ

有効画素数(画像サイズ)	400万画素(2408 x 1758画素)
CCD	総画素数423万画素(1/2.5型)
画質モード	400万画素--最高画質 350万画素--最高画質(3:2) 210万画素--高画質 110万画素--標準画質
レンズ	Schneider - KREUZNACH C-VARIOGON
ズーム	10倍(光学+デジタル) 2.8倍光学ズーム、6.0-16.6mm(35mm換算36-100mm) 3.6倍デジタルズーム
絞り	F3.0-5.1(広角)、F4.9-8.5(望遠)
シャッタースピード	1/2 - 1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.8型 高解像度(13.4万画素)、室内/屋外用
シーンモード	ポートレート、マクロ、夜景、夜景ポートレート、スポーツ、遠景、スノー、ビーチ、パーティー、セルフポートレート、マナー/美術館、
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	3コマ/秒、最大6枚
動画解像度	VGA(640 x 480画素):13 fps、QVGA(320 x 240画素):20 fps
動画撮影時間	最大80分 または5、15、30秒の任意設定
ファイルフォーマット	静止画:JPEG/EXIF v2.21、動画:QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF、センターAF
撮影可能範囲	広角/望遠:60cm~ マクロ(広角)5~100cm、マクロ(望遠)30-100cm
ISO感度	オート:ISO 80 - 160 任意設定:ISO 80/100/200/400、800(標準画質)
ホワイトバランス	オート、昼光、白熱灯、蛍光灯
測光方式	TTL-AE、マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
露出	プログラムAE
長時間露出	1.0/2.0/4.0/8.0/16.0秒
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角:0.6~3.0m(ISO140) 望遠:0.6~1.8m(ISO140)
再生(レビュー)モード	スクロール可能な2倍/4倍拡大、スライドショー、インデックス表示、画像スクロール、画像保護、アルバム
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
画像保管	内蔵メモリー:16MB 対応メモリーカード:SD及びMMCカード
セルフタイマー	10秒
サウンドテーマ	オフ、シャッターのみ、標準、ミュージック、SF、ファン
メニュー言語	9言語:英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-5000) Kodak 5V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(5V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドック及びプリンタードック接続コネクター USBインターフェース
重量	165g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	108 x 49 x 30mm(幅 x 高さ x 奥行)

## Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ

## LS743 Zoom デジタルカメラ

パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> <li>・Kodak EasyShare LS743 Zoomデジタルカメラ</li> <li>・Kodak リチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000、1050mAh)</li> <li>・Kodak リチウムイオン充電式電池急速充電器 (K5000)</li> <li>・ビデオアウトケーブル</li> <li>・USBケーブル</li> <li>・ネックストラップ</li> <li>・Kodak EasyShareソフトウェアCD*</li> <li>・スターターキット(ユーザーガイド他)</li> <li>・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート</li> </ul>
---------	--

## \*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年11月現在)

Windows	<p>Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS  インターネットエクスプローラー5.01以上  233MHz以上のプロセッサ  64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上)  200MB以上の空きハードディスク ドライブ  CD-ROMドライブ  USBポート  800 x 600以上のカラーモニター (16または24 bit以上推奨)</p>
Macintosh	<p>Mac OS X、10.2.3、10.3  Safari 1.0以上  128MB以上のメモリー  200MB以上の空きハードディスク ドライブ  CD-ROMドライブ  USBポート  1024 x 768以上のカラーモニター (数千から数万色表示推奨)</p>

## Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

### LS743 Zoom デジタルカメラ

#### 静止画撮影枚数の目安

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	16MB	10	11	17	30
SD/MMCカード	16MB	12	13	21	36
	32MB	24	27	43	73
	64MB	49	54	87	147
	128MB	98	109	175	294
	256MB	196	218	351	588

#### 動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	1分	2分
SD/MMCカード	16MB	1分05秒	2分15秒
	32MB	2分15秒	4分30秒
	64MB	4分30秒	9分
	128MB	9分	18分
	256MB	18分	36分

#### 電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000, 1050mAh)	1	約190枚(1回のフル充電毎)

#### 電池寿命の目安

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000, 1050mAh)	1	200 ~ 250枚(1回のフル充電毎)