

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

LS753 Zoom デジタルカメラ	
CCD解像度	総画素数536万画素 (1/2.5型)
有効画素数(画像サイズ)	500万画素(2569 x 1929画素)
画質モード	500万画素--最高画質 440万画素--最高画質(3:2) 310万画素--高画質 170万画素--標準画質
レンズ	Schneider - KREUZNACH C-VARIOGON
ズーム	10倍(光学+デジタル) 2.8倍光学ズーム、6.0~16.6mm(35mm換算36~100mm) 3.6倍デジタルズーム
絞り	F3.0~5.1(広角), F4.9~8.5(望遠)
シャッタースピード	1/2~1/1400秒
ビューファインダー	光学実像式
液晶モニター	1.8型 高解像度(134,000画素)、室内/屋外用
シーンモード/撮影モード	ポートレート、マクロ、夜景、夜景ポートレート、スポーツ、遠景、スノー、ビーチ、パーティー、セルフポートレート、マナー/美術館、花火、逆光、フラワー、チャイルド/オート、動画
カラーモード	カラー、白黒、セピア
連写	3コマ/秒、最大4枚
動画解像度	VGA(640 x 480画素): 13 fps、QVGA(320 x 240画素): 20 fps
動画撮影時間	最大80分 または5、15、30秒の任意設定
ファイルフォーマット	静止画: JPEG/EXIF v2.2.1、動画: QuickTime MOV(MPEG-4)
オートフォーカス	TTL-AF、マルチAF、センターAF
撮影可能範囲	広角/望遠: 60cm~ マクロ(広角)5~100cm、マクロ(望遠)30~100cm
ISO感度	オート: ISO 80~160 任意設定: ISO 80/100/200/400/800(標準画質)
ホワイトバランス	オート、昼光、白熱灯、蛍光灯
測光方式	TTL-AE、マルチ測光、中央重点測光、スポット測光
露出	プログラムAE
長時間露出	1.0/2.0/4.0/8.0/16.0秒
露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ
フラッシュ撮影範囲	広角: 0.6~3.0m (ISO140) 望遠: 0.6~1.8m (ISO140)
再生(レビュー)モード	スクロール可能1~8倍拡大(1倍刻み)、スライドショー、インデックス表示、画像スクロール、画像保護、アルバム
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareカメラドック(CD6000) Kodak EasyShareプリンタードック(PD-22)
画像保管	内蔵メモリー: 32MB 対応メモリーカード: SDおよびMMCカード
セルフタイマー	10秒
サウンドテーマ	オフ、シャッターのみ、標準、ミュージック、SF、ファン、自動車、動物
メニュー言語	9言語: 英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-5000) Kodak 5V ACアダプター(別売)
接続	DC電源入力(5V AC) A/V出力(NTSC/PAL任意設定) Kodak EasyShareカメラドックおよびプリンタードック接続コネクター USBインターフェース
重量	165g(電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	108 x 49 x 30mm(幅 x 高さ x 奥行)

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ**LS753 Zoom デジタルカメラ**

パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> ・Kodak EasyShare LS753 Zoomデジタルカメラ ・Kodak リチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000, 1050mAh) ・Kodak リチウムイオン充電式電池急速充電器 (K5000) ・ビデオアウトケーブル ・USBケーブル ・ネックストラップ ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・スターターキット(ユーザーガイド他) ・カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート
---------	---

***Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年8月現在)**

Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター (16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター (数千から数万色表示推奨)

Kodak EasyShareシリーズデジタルカメラ主な仕様

LS753 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数			
		最高画質	最高画質 (3:2)	高画質	標準画質
内蔵メモリー	32MB	17	19	26	46
SD/MMCカード	16MB	9	10	13	23
	32MB	19	21	29	50
	64MB	38	43	58	101
	128MB	79	88	118	204
	256MB	160	179	242	415

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	1分	2分
SD/MMCカード	16MB	1分05秒	2分15秒
	32MB	2分15秒	4分30秒
	64MB	4分30秒	9分
	128MB	9分	18分
	256MB	18分	36分

電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000、1050mAh)	1	約220枚(1回のフル充電毎)

電池寿命の目安

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5000、1050mAh)	1	200～250枚(1回のフル充電毎)