

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare LS755 Zoom デジタルカメラ	
有効画素数	509万画素(2608 x 1950 画素)
CCD	総画素数536万画素 (1/2.5型)
画像サイズ	500万画素(2592x1944) 450万画素(2592x1728) 3:2 400万画素(2288x1712) 310万画素(2048x1536) 110万画素(1280x960) VGA (640x480) 240x320
レンズ	Schneider - KREUZNACH C-VARIOGON
ズーム	15倍(光学+デジタル) 3倍光学ズーム、(35mm換算36~108mm) 5倍デジタルズーム
絞り	F2.8~4.7(広角)、F4.8~8.0(望遠)
シャッタースピード	2~1/2000秒
液晶モニター	2.5型 高精細液晶モニター(207,000画素)、室内/屋外用
シーンモード	ポートレート、スポーツ、遠景、夜景ポートレート、夜景、スノー、ビーチ、書類、フラワー、美術館、流し撮り、テレビ画面、キャンドルライト、サンセット、オークション
カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
連写	1コマ/秒、最大4枚
動画解像度	VGA (640 x 480画素): 12.5 fps、QVGA (320 x 240画素): 30 fps
動画撮影時間	VGA12.5fps: 16MB xD-ピクチャーカードに約21秒記録可能 QVGA30fps: 16MB xD-ピクチャーカードに約23秒記録可能
ファイルフォーマット	静止画: JPEG/EXIF v2.21、動画: QuickTime MOV
オートフォーカス	TTL-AF: マルチAF/センターAF
AFコントロール	シングルAF、コンティニュアスAF
撮影可能範囲	広角70cm ~ / 望遠: 110cm ~ マクロ(広角) 15 ~ 70cm、マクロ(望遠) 50 ~ 110cm、スーパーマクロ(広角) 5 ~ 15cm
ISO感度	オート: ISO 64 ~ 200 任意設定: ISO 64/100/200
ホワイトバランス	オート、ソフト、昼光、晴天日陰、蛍光灯、白熱灯、マニュアル設定
シャープネス	シャープ、標準、ソフト
ラチチュード	シャドウ補正、ノーマル、ハイライト補正
測光方式	TTL-AE: マルチ測光/中央重点測光/スポット測光
露出	プログラムAE
露出補正	±2.0EV、0.3EVステップ
フラッシュモード	オート/赤目軽減/強制発光/オフ/スローシンクロ
フラッシュ撮影範囲	広角: 0.7 ~ 2.5m (Auto ISO) 望遠: 0.5 ~ 1.5m (Auto ISO)
再生(レビュー)モード	インデックス表示、拡大~画像スクロール、画像の保護、スライドショー、コピー、リサイズ、画像保管場所選択
シェアボタン機能	プリント、Eメール、お気に入り、アルバム機能
縦横補正	自動画像縦横補正機能付き
互換ドック製品	Kodak EasyShareフォトフレームドック Kodak EasyShareプリンタードック(PD-26)
画像保管	内蔵メモリー: 16MB 対応メモリーカード: xD-ピクチャーカード
セルフタイマー	10秒
メニュー言語	9言語: 英・仏・独・スペイン・伊・ポルトガル・中国・韓国・日本
電源	Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-7000) Kodak 5V ACアダプター
接続	Kodak EasyShareフォトフレームドック、プリンタードック(PD-26)、A/V出力(NTSC/PAL任意設定)、USB、DC電源用接続コネクタ
重量	170.5g (電池・カード除く)
大きさ(突起部除く)	95 x 61.5 x 25mm (幅 x 高さ x 奥行)

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare LS755 Zoom デジタルカメラ	
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> ・Kodak EasyShare LS755 Zoomデジタルカメラ ・Kodak リチウムイオン充電式電池(KLIC-7000、730mAh) ・ACアダプター ・専用ビデオアウトケーブル ・専用USBケーブル ・ハンドストラップ ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・スターターキット(ユーザーガイド他) ・プリンタードック(PD-26)用専用カメラインサート

*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年9月現在)	
Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー(XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター(16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター(数千から数万色表示推奨)

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare LS755 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数						
		5.0MP	4.5MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.1MP	VGA (640x480)	240 x 320
内蔵メモリー	16MB	10	12	13	16	37	96	173
xD-ピクチャーカード	16MB	12	13	15	19	43	110	199
	32MB	24	26	30	38	86	220	398
	64MB	48	52	60	76	172	440	796
	128MB	96	104	120	152	344	880	1592
	256MB	192	208	240	304	688	1760	3184

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		VGA (640x480)	QVGA (320x240)
内蔵メモリー	16MB	18秒	20秒
xD-ピクチャーカード	16MB	21秒	23秒
	32MB	42秒	46秒
	64MB	84秒	92秒
	128MB	168秒	184秒
	256MB	336秒	368秒

電池寿命(CIPA準拠)

種類	本数	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7000、730mAh)	1	約160枚(1回のフル充電毎)