

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare P850 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数	510万画素		
撮像素子	総画素数525万画素、1/2.5型CCD		
記録	静止画	記録画素数	5.0MP(2,592x1,944)、4.5MP(2,592x1,728)3:2、3.1MP(2,048x1,536) 2.1MP(1,664x1,248)、1.2MP(1,280x960)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)、TIFF、RAW
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps
		記録方式	QuickTime (Motion JPEG)
	媒体	内蔵メモリー:32MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	12倍 (Schneider-KREUZNACH VARIOGONレンズ使用)	
	デジタルズーム倍率	3.3倍 (光学 + デジタルで最大40倍)	
	レンズ構成	9群11枚	
	レンズ焦点距離	6 ~ 72mm(35mm換算36 ~ 432mm)	
	開放F値	F2.8(広角) ~ 3.7(望遠)	
	手ぶれ補正	あり	
	撮影距離	通常(広角):50cm ~ 、通常(望遠):90cm ~ マクロ(広角):10 ~ 90cm、マクロ(望遠):90cm ~ 2m	
ファインダー	電子ビューファインダー(EVF) 視度調整付き 23.7万画素		
液晶モニター	2.5型11.5万画素/ハイブリッド型		
撮影感度	オート、任意設定:50/64/80/100/125/160/200/250/320/400/800(1.2MPのみ)		
静止画 露出制御	撮影モード	オート、PASM(プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル)、C(カスタム) SCN(シーン)、動画	
	シーンモード	16種類	
	カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.8 ~ 8(広角)、F3.7 ~ 8.0(望遠)	
	シャッタースピード	16 ~ 1/1,000秒	
	露出補正	±2.0EV、1/3EVステップ	
フォーカス	方式	ハイブリッドAF(TTL-AF + 外部測距センサー)、マニュアルフォーカス	
	AFモード	シングル、コンティニュアス	
	AFフレーム方式	マルチゾーン、センターゾーン、セレクトابل(25ゾーンより選択)	
測光方式	TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光、セレクトابل(25ゾーンより選択)		
連写	ファースト連写:0.5秒間隔 (JPEGのみ、撮影枚数は記録画素数、JPEG圧縮率により異なります)*1 ラスト連写:0.8秒間隔 (JPEGのみ、最後の5枚を記録)		
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、晴天日陰、サンセット、白熱灯、蛍光灯、クリックWB、カスタム		
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、オフ	
	撮影範囲	広角:0.9 ~ 4.7m、望遠:2.0 ~ 3.6m	
	フラッシュ補正	±1.0EV、1/3EVステップ	
ホットシューコネクター	あり		
再生	画像スクロール、スクロール可能1 ~ 10倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示		
縦横補正	あり		
セルフタイマー	2秒または10秒		
メニュー言語	9言語:英、仏、独、スペイン、イタリア、ポルトガル、中国、韓国、日本		
入出力端子	ドックコネクター(26pin) USB、A/V出力コネクター DC(5V)入力コネクター		
電源	電池	Kodakリチウムイオン充電式電池(KLIC-5001 1800mAh)	
	ACアダプター	Kodak 5V ACアダプター(別売)	
重量	403g(電池・カードを除く)		
大きさ(突起部除く)	電源OFF時:108.0 x 84.2 x 72.0mm(幅x高さx奥行)		
使用動作環境	温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)		
対応ダイレクトプリント規格*2	ImageLink、PictBridge		

*2 記録方式がJPEGのみ対応

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare P850 Zoom デジタルカメラ**Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境**

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 300MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh*	MacOS 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	---	------------	---

*1 連写枚数目安

*MacOS10.2.8の場合は、アップルよりSafari1.0の購入が必要となります

画像サイズ	ファイルタイプ	枚数
5.0MP	JPEG ファイン	5
	JPEG スタンダード	8
	JPEG ベーシック	12

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare P850 Zoom デジタルカメラ**静止画撮影枚数の目安****JPEGベーシック**

		保存枚数				
		5.0MP	4.5MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.2MP
内蔵メモリー	32MB	25	28	39	58	92
SD/MMCカード	32MB	24	27	37	55	87
	64MB	49	55	77	113	178
	128MB	100	112	156	228	360
	256MB	201	225	314	459	724
	512MB	403	453	629	920	1,453

JPEGスタンダード

		保存枚数				
		5.0MP	4.5MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.2MP
内蔵メモリー	32MB	16	18	25	38	61
SD/MMCカード	32MB	15	17	24	36	58
	64MB	31	35	50	74	119
	128MB	64	72	101	149	241
	256MB	129	144	203	300	486
	512MB	259	290	407	603	975

JPEGファイン

		保存枚数				
		5.0MP	4.5MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.2MP
内蔵メモリー	32MB	9	10	14	22	36
SD/MMCカード	32MB	8	10	14	21	34
	64MB	18	20	28	43	71
	128MB	36	41	58	87	143
	256MB	74	83	117	175	289
	512MB	148	166	235	352	579

TIFFおよびRAW

画素数	ファイルタイプ	おおよその ファイルサイズ(KB)	保存枚数	
			内蔵メモリー 32MB	SD/MMCカード 32MB
5.0MP	RAW	7,435	3	3
	TIFF	14,816	2	2
4.5MP(3:2)	TIFF	13,176	2	2
3.1MP	TIFF	9,270	3	3
2.1MP	TIFF	6,138	5	4
1.2MP	TIFF	3,654	8	8

電池寿命

種類	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5001 1800mAh)	約240枚(1回のフル充電ごと)