

## &lt; 主な仕様 &gt;

Kodak EasyShare P880 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数	800万画素		
撮像素子	総画素数830万画素、1/1.8型CCD		
記録	静止画	記録画素数	8.0MP(3,264x2,448)、7.1MP(3,246x2,176)3:2、5.0MP(2,560x1,920) 3.1MP(2,048x1,536)、0.8MP(1,024x768)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)、TIFF、RAW
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps
		記録方式	QuickTime (Motion JPEG)
	媒体	内蔵メモリー:32MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	5.8倍 (Schneider-KREUZNACH VARIOGONレンズ使用)	
	デジタルズーム倍率	1.4倍または2倍(光学 + デジタルで最大12倍)	
	レンズ構成	9群13枚	
	レンズ焦点距離	5.04 ~ 29.38mm(35mm換算24 ~ 140mm)	
	開放F値	F2.8(広角) ~ 4.1(望遠)	
	撮影距離	通常:50cm ~ マクロ:25 ~ 50cm スーパーマクロ(広角):5 ~ 35cm *フラワーモードのスーパーマクロ使用時	
ファインダー	電子ビューファインダー (EVF) 視度調整付き 23.7万画素		
液晶モニター	2.5型11.5万画素/ハイブリッド型		
撮影感度	オート、任意設定:50 ~ 400 (0.8MP以外)、任意設定:400 ~ 1600 (0.8MPの場合)		
静止画 露出制御	撮影モード	撮影モード	オート、PASM(プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル)、C(カスタム) SCN(シーン)、ポートレート、遠景、フラワー、動画
		シーンモード	ポートレート3種類、遠景2種類、フラワー2種類、SCN8種類
		カラーモード	ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
		絞り	F2.8 ~ 8(広角)、F4.1 ~ 8.0(望遠)
		シャッタースピード	16 ~ 1/4000秒、Bulb(Mモードのみ)
		露出補正	±2.0EV、1/3EVステップ
		フォーカス	方式
	AFモード	シングル、コンティニユアス	
	AFフレーム方式	マルチゾーン、センターゾーン、セレクトابل(25ゾーンより選択)	
測光方式	TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光、セレクトابل(25ゾーンより選択)		
連写	ファースト連写:約0.6秒間隔 (TIFF、RAWは連写不可。JPEGは下記の表参照*1) ラスト連写:約0.8秒間隔 (TIFF、RAWは連写不可。JPEGは最後の6枚保存)		
ホワイトバランス	オート、昼光、曇り、晴天日陰、サンセット、白熱灯、蛍光灯、クリックWB、カスタム		
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、スローシンクロ、オフ	
	撮影範囲	広角:0.5 ~ 4.0m、望遠:0.5 ~ 3.0m	
	フラッシュ補正	±1.0EV、1/3EVステップ	
ホットシューコネクター	あり		
外部フラッシュコネクター	あり		
再生	画像スクロール、スクロール可能1 ~ 10倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示		
縦横補正	あり		
セルフタイマー	2秒または10秒		
メニュー言語	9言語:英、仏、独、スペイン、イタリア、ポルトガル、中国、韓国、日本		
入出力端子	ドックコネクター(26pin) USB、A/V出力コネクター DC(5V)入力コネクター		
電源	電池	Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5001 1800mAh)	
	ACアダプター	Kodak 5V ACアダプター(別売)	
重量	513g(電池・カードを除く)		
大きさ(突起部除く)	電源OFF時:115.8 x97.0 x91.2mm(幅x高さx奥行)		
使用動作環境	温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)		
対応ダイレクトプリント規格*2	ImageLink、PictBridge		

\*2 記録方式がJPEGのみ対応

< 主な仕様 >

**Kodak EasyShare P880 Zoom デジタルカメラ**

**Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境**

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 300MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.8、10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	---	-----------	---

\*MacOS10.2.8の場合は、アップルよりSafari1.0の購入が必要となります

\*1 連写枚数目安

画像サイズ	ファイルタイプ	枚数
8.0MP	JPEG ファイン	7
	JPEG スタンダード	12
	JPEG ベーシック	19

< 主な仕様 >

**Kodak EasyShare P880 Zoom デジタルカメラ**

**静止画撮影枚数の目安**

**JPEGベーシック**

		保存枚数				
		8.0MP	7.1MP (3:2)	5.0MP	3.1MP	0.8MP
内蔵メモリー	32MB	16	18	26	40	134
SD/MMCカード	32MB	15	17	24	37	125
	64MB	31	35	50	77	257
	128MB	64	72	102	156	518
	256MB	129	144	206	314	1042
	512MB	259	290	413	630	2090

**JPEGスタンダード**

		保存枚数				
		8.0MP	7.1MP (3:2)	5.0MP	3.1MP	0.8MP
内蔵メモリー	32MB	10	11	17	26	92
SD/MMCカード	32MB	9	11	15	24	86
	64MB	20	22	32	50	177
	128MB	40	46	65	101	357
	256MB	82	92	132	203	718
	512MB	165	185	265	408	1440

**JPEGファイン**

		保存枚数				
		8.0MP	7.1MP (3:2)	5.0MP	3.1MP	0.8MP
内蔵メモリー	32MB	6	6	9	15	56
SD/MMCカード	32MB	5	6	9	14	52
	64MB	11	13	18	28	107
	128MB	23	26	37	57	217
	256MB	46	52	75	117	436
	512MB	94	105	152	235	874

**TIFF及びRAW**

画素数	ファイルタイプ	おおよそのファイルサイズ(KB)	保存枚数	
			内蔵メモリー32MB	SD/MMCカード32MB
8.0MP	RAW	13962	2	2
	TIFF	23464	1	1
7.1MP(3:2)	TIFF	20862	1	1
5.0MP	TIFF	14454	2	2
3.1MP	TIFF	9270	3	3
0.8MP	TIFF	2358	13	12

**動画記録時間の目安**

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	34秒	56秒
SD/MMCカード	32MB	32秒	52秒
	64MB	1分 7秒	1分46秒
	128MB	2分15秒	3分35秒
	256MB	4分31秒	7分12秒
	512MB	9分 5秒	14分28秒

\*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

**電池寿命**

種類	撮影寿命
Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-5001 1800mAh)	約310枚(1回のフル充電ごと)