

主な仕様

Kodak EasyShare プリンタードック PD-26	
プリント方式	昇華型熱転写方式
画像解像度	300dpi 連続階調
用紙サイズ	89mm × 159mm 用紙両端に各16mmにタブ切り離し用ミシン目あり
プリントサイズ	1画像出力: 89mm × 127mm (Lサイズ) 他に2/4/9画像出力可能
プリント速度	ドックに載せたカメラからダイレクトにプリント時: 約100秒 コンピューター経由: 約75秒 プリント速度は、画像サイズ、連続プリント枚数、動作環境によって異なります。
動作環境	温度: 10 ~ 35 湿度: 相対湿度 10% ~ 86%
電源	出力: DC24V (Kodak EasyShare デジタルカメラ充電用) 入力: AC100 ~ 240V 50/60Hz プリント中の消費電力: 最大50W
サイズ	用紙トレイなし: 134 × 188 × 83mm 用紙トレイ付き: 334 × 188 × 83mm
重さ	用紙トレイなし: 950g 用紙トレイ付き: 1,110g
パッケージ内容	<ul style="list-style-type: none"> ・Lサイズペーパーカセット ・カラーカートリッジ&フォト用紙サンプルキット (Lサイズ10枚分) ・ACアダプター ・ニッケル水素電池 (CXシリーズカメラ用) ・USBケーブル (パソコン接続用) ・Kodak EasyShareソフトウェアCD* ・ユーザーガイド ・クイックリファレンスガイド ・ユーザー登録カード ・製品保証書

*Kodak EasyShareソフトウェア動作環境 (2004年9月現在)	
Windows	Windows 98、98SE、ME、2000 SP1、XP OS インターネットエクスプローラー5.01以上 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 800 x 600以上のカラーモニター (16または24 bit以上推奨)
Macintosh	Mac OS X、10.2.3、10.3 Safari 1.0以上 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク ドライブ CD-ROMドライブ USBポート 1024 x 768以上のカラーモニター (数千から数万色表示推奨)