

## &lt; 主な仕様 &gt;

Kodak EasyShare V570 デュアルレンズデジタルカメラ			
有効画素数		500万画素	
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、4.0MP(2,304x1,728) 3.1MP(2,048x1,536)、1.8MP(1,552x1,164)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps
		記録方式	QuickTime MOV (MPEG4)
媒体		内蔵メモリー: 32MB (画像保管用に28MB使用可能) 対応メモリーカード: SDカード/MMCカード	
レンズ	<b>ウルトラワイド</b>		固定焦点レンズ
	デジタルズーム倍率		1.65倍
	レンズ構成		4群5枚 + 1プリズムレンズ
	レンズ焦点距離		3.8mm(35mm換算23mm)
	開放F値		F2.8
	撮影距離		80cm ~
	<b>光学ズーム</b>		3倍
	デジタルズーム倍率		4倍
	レンズ構成		7群10枚 + 1プリズムレンズ
	レンズ焦点距離		6.4 ~ 19.2mm(35mm換算39 ~ 117mm)
	開放F値		F3.9(広角) ~ 4.4(望遠)
	撮影距離		通常:60cm ~ マクロ(広角):5 ~ 70cm、マクロ(望遠):30 ~ 70cm
液晶モニター		2.5型23万画素/ハイブリッド型	
ISO感度		オート: 64 ~ 160、任意設定: 64/100/200/400、800(1.8MPのみ)	
モード・露出制御	撮影モード		オート、シーン、動画
	シーンモード*1		22種類
	カラーモード		ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
	絞り	<b>ウルトラワイド</b>	F2.8またはF5.6
		<b>光学ズーム</b>	F3.9 ~ 7.1(広角)、F4.4 ~ 8(望遠)
	シャッター スピード	<b>ウルトラワイド</b>	8 ~ 1/1,448秒(長時間露光:8 ~ 0.5秒)
<b>光学ズーム</b>		8 ~ 1/1,170秒(長時間露光:8 ~ 0.5秒)	
露出補正		±2.0EV、1/3EVステップ	
フォーカス	<b>ウルトラワイド</b> 方式		固定焦点
	<b>光学ズーム</b> 方式		オートフォーカス:TTL-AF AF補助光あり
	AFモード		シングル、コンティニュアス
	AFフレーム方式		マルチゾーン、センターゾーン
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光	
連写		ファースト連写:2.3コマ/秒・最大4コマ	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰	
内蔵フラッシュ	モード		オート、赤目軽減、強制発光、オフ
	撮影範囲	<b>ウルトラワイド</b>	0.8 ~ 3.1m(ISOオート)
<b>光学ズーム</b>		広角:0.6 ~ 2.2m(ISOオート)、望遠:0.6 ~ 2.0m(ISOオート)	
再生		画像スクロール、拡大表示1 ~ 8倍(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		10秒	
メニュー言語		18言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本、 スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、 ロシア、チェコ、ギリシャ、オランダ	
入出力端子		ドック(26pin)コネクター DC(5V)入力コネクター	
電源	電池		Kodak リチウムイオン充電式電池(KLIC-7001 720mAh) 充電時間: 約3時間
	ACアダプター		Kodak 5V ACアダプター
重量		125g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:101 x 49.8 x 20.4mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)	
三脚ネジ穴		1/4インチ	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

## &lt; 主な仕様 &gt;

**Kodak EasyShare V570 デュアルレンズデジタルカメラ**

\*1 シーンモードのパノラマモードについて

パノラマモードは2または3枚の画像(画素数3.1MP固定)をカメラ内でステッチ(つなぎ合わせ)し、パノラマ画像のみを保存します。

パノラマ画像をプリントする際の注意事項

プリンタードックでは、パノラマ画像はプリントできません。

PictBridge規格を使ってのダイレクトプリントでは、パノラマ画像はプリントできません。

店頭セルフプリント機・プリントオーダー機などではパノラマ画像がプリント出来ない機種がございます。

**Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境**

Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 233MHz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
---------	--	-----------	--

## &lt; 主な仕様 &gt;

**Kodak EasyShare V570 デュアルレンズデジタルカメラ****静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.8MP
内蔵メモリー	32MB	17	19	21	26	43
SD/MMCカード	32MB	19	22	24	30	48
	64MB	39	44	48	60	97
	128MB	79	88	97	121	195
	256MB	159	178	196	242	391
	512MB	319	356	392	485	783

**動画記録時間の目安**

		動画記録時間		
		640x480 (VGA)	640x480 (ロング) (VGA)	320x240 (QVGA)
内蔵メモリー	32MB	54秒	1分46秒	2分18秒
SD/MMCカード	32MB	1分01秒	1分59秒	2分36秒
	64MB	2分03秒	3分59秒	5分13秒
	128MB	4分07秒	7分57秒	10分26秒
	256MB	8分14秒	15分58秒	20分53秒
	512MB	16分28秒	31分57秒	41分46秒

\*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

\*動画記録は最大80分まで対応

**撮影可能枚数**

撮影可能枚数	約160枚 *CIPA規格に準じた測定条件による目安です
--------	---------------------------------