

## &lt; 主な仕様 &gt;

## Kodak EasyShare V705 デュアルレンズデジタルカメラ

有効画素数		710万画素	
撮像素子		総画素数738万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	7.1MP(3,072x2,304)、6.3MP[3:2] (3,072 × 2,048) 5.0MP(2,576x1,932) 3.1MP(2,048x1,536)、1.1MP(1,200x900)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps
		記録方式	フォーマット:QuickTime / エンコーディング MPEG4 (ビデオ) G.711 (音声)
媒体		内蔵メモリー: 32MB (画像保管用に28MB使用可能) 対応メモリーカード SDカード/MMCカード	
レンズ	<b>ウルトラワイド</b>		固定焦点レンズ
	デジタルズーム倍率		1.65倍
	レンズ構成		4群5枚 + 1プリズムレンズ
	レンズ焦点距離		3.8mm(35mm換算23mm)
	開放F値		F2.8
	撮影距離		80cm ~
	<b>光学ズーム</b>		3倍
	デジタルズーム倍率		4倍
	レンズ構成		7群10枚 + 1プリズムレンズ
	レンズ焦点距離		6.4 ~ 19.2mm(35mm換算39 ~ 117mm)
	開放F値		F3.9(広角) ~ 4.4 (望遠)
	撮影距離		通常:60cm ~ マクロ(広角)5 ~ 70cm、マクロ(望遠)30 ~ 70cm
液晶モニター		2.5型23万画素/ハイブリッド型	
ISO感度		オート 50 ~ 200、任意設定: 50/100/200/400/800/1,000 < アドバンスドノイズリダクション搭載 >	
モード露出制御	撮影モード		オートシーン、動画
	シーンモード*1		22種類
	カラーモード		ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
	絞り	<b>ウルトラワイド</b>	F2.8またはF5.6
		<b>光学ズーム</b>	F3.9 ~ 7.1(広角)、F4.4 ~ 8 (望遠)
	シャッター スピード	<b>ウルトラワイド</b>	8 ~ 1/1,448秒(長時間露光:8 ~ 0.5秒)
<b>光学ズーム</b>		8 ~ 1/1,170秒(長時間露光:8 ~ 0.5秒)	
露出補正		±2.0EV、1/3EVステップ	
フォーカス	<b>ウルトラワイド</b> 方式		固定焦点
	<b>光学ズーム</b> 方式		オートフォーカス:TTL-AF AF補助光あり
	AFモード		シングル、コンティニュース
	AFフレーム方式		マルチゾーン、センターゾーン
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光	
連写		最大7コマ連写 (2.0コマ/秒)	
ホワイトバランス		オート 昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰	
内蔵フラッシュ	モード		オート 赤目軽減、強制発光、オフ 電源Off時のフラッシュの各設定を保持可能
	撮影範囲	<b>ウルトラワイド</b>	0.8 ~ 3.1m(ISOオート)
		<b>光学ズーム</b>	広角:0.6 ~ 2.2m(ISOオート)、望遠:0.6 ~ 2.0m(ISOオート)
再生		画像スクロール、拡大表示1 ~ 8倍(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒、10秒、2ショット(1枚目10秒後、2枚目18秒後の連続撮影)	
メニュー言語		20言語: 英、仏、独、スペイン、伊、ポルトガル、簡易中文、韓国、日本、 スウェーデン、デンマーク、フィンランド、ポーランド、トルコ、 ロシア、チェコ、ギリシャ、オランダ、繁体中文、タイ	
設定の保持		以下の機能の設定は、電源Off時に保持を選択できます。 フラッシュ/ホワイトバランス/ISO感度/カラーモード シャープネス/測光方式/オートフォーカス	
入出力端子		DC(5V)入力コネクター (カメラ内充電可能) 26Pinコネクター (USB/AVコネクター付属)	
電源	電池	Kodak リチウムイオン充電式電池 (KLIC-7001 720mAh) 充電時間: 約3時間	
	ACアダプター	Kodak 5V ACアダプター	
重量		125g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:101 x 49.8 x 20.4mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下 (結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

## < 主な仕様 >

2006年11月現在

### Kodak EasyShare V705 デュアルレンズデジタルカメラ

\*1 シーンモードのパノラマモードについて

パノラマモードは2または3枚の画像 (画素数5.0MP固定) をカメラ内でステッチ (つなぎ合わせ) し、パノラマ画像のみを保存します。

パノラマ画像をプリントする際の注意事項

プリンタードックでは、パノラマ画像はプリントできません。

PictBridge規格を使っのダイレクトプリントでは、パノラマ画像はプリントできません。

店頭セルフプリント機・プリントオーダー機などではパノラマ画像がプリント出来ない機種がございます。

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境 (EasyShare ソフトウェア Ver6.0 以降)			
Windows	Windows 2000SP4,XP Windows95,98,98SE,Me,NTはご使用なれません Internet Explorer 6.0 以降 Pentium 600Mhz以上  128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	Mac OS X v10.3.x, v10.4 Mac OS 9.x ~ 10.2.8 はご使用なれません。 PowerMac G3, G4, G5, G4 Cube; iMac; PowerBook G3, G4; または iBook  128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート 1024x768ピクセル以上のカラーモニター (約32,000色以上/16bit color) Safari 1.1 以降 *KodakRAWデータの編集は出来ません。

(予告なく変更されることがあります)

2006年11月現在

## < 主な仕様 >

# Kodak EasyShare V705 デュアルレンズデジタルカメラ

### 静止画撮影枚数の目安

		保存枚数				
		7.1MP	6.3MP (3:2)	5.0MP	3.1MP	1.1MP
内蔵メモリー	32MB	12	13	17	26	63
SD/MMCカード	32MB	13	15	18	28	69
	64MB	28	31	39	60	145
	128MB	56	63	79	120	291
	256MB	113	126	157	239	580
	512MB	229	256	319	485	1178
	1GB	458	512	637	970	2351

### 動画記録時間の目安

		動画記録時間		
		640x480 (VGA)	640x480 (ロング) (VGA)	320x240 (QVGA)
内蔵メモリー	32MB	54秒	1分46秒	2分18秒
SD/MMCカード	32MB	1分01秒	1分59秒	2分36秒
	64MB	2分03秒	3分59秒	5分13秒
	128MB	4分07秒	7分57秒	10分26秒
	256MB	8分14秒	15分58秒	20分53秒
	512MB	16分28秒	31分57秒	41分46秒
	1GB	28分44秒	55分42秒	72分47秒

\*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります

\*動画記録は最大80分まで対応

### 撮影可能枚数

撮影可能枚数	約150枚 *CIPA規格に準じた測定条件による目安です
--------	---------------------------------