

## &lt; 主な仕様 &gt;

Kodak EasyShare		V550 Zoom デジタルカメラ	V530 Zoom デジタルカメラ	
有効画素数		500万画素		
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD		
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、4.0MP(2,304x1,728)、3.1MP(2,048x1,536)、1.8MP(1,552x1,164)	
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)	
	動画	記録画素数	VGA(640x480):30fps、QVGA(320x240):30fps	
		記録方式	QuickTime MOV(MPEG 4)	
媒体		内蔵メモリー:32MB 対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	内蔵メモリー:16MB 対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	3倍 (Schneider-KREUZNACH C-VARIGONレンズ使用)		
	デジタルズーム倍率	4倍 (光学 + デジタルで最大12倍)		
	レンズ構成	5群6枚		
	レンズ焦点距離	6.02 ~ 18.06mm(35mm換算36 ~ 108mm)		
	開放F値	F2.8(広角) ~ 4.8(望遠)		
	撮影距離	通常:60cm ~ マクロ(広角):5 ~ 70cm、マクロ(望遠):40 ~ 70cm		
ファインダー		実像式光学ファインダー(視野率80%)	なし	
液晶モニター		2.5型23万画素/ハイブリッド型	2.0型23万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80-160、任意設定:80/100/200/400/800(1.8MPのみ)		
静止画 露出制御	撮影モード		オート、ポートレート、シーン、動画	オート、シーン、動画
	シーンモード		19種類	20種類
	カラーモード		ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア	
	絞り		F2.8 ~ 4.8(広角)、F4.8 ~ 8(望遠)	
	シャッタースピード		8 ~ 1/1,400秒、(長時間露出使用時:0.5 ~ 8秒)	
	露出補正		±2.0EV、1/3EVステップ	
	フォーカス	方式	TTL-AF	
AFモード		シングル、コンティニユアス(動画及びプレビュー時のみ)		
AFフレーム方式		マルチゾーン、センターゾーン		
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光		
連写		約3コマ/秒・最大5コマ		
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰		
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ		
	撮影範囲	広角:0.6 ~ 3.1m(ISOオート) 望遠:0.6 ~ 2.2m(ISOオート)	広角:0.6 ~ 2.6m(ISOオート) 望遠:0.6 ~ 1.8m(ISOオート)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1 ~ 8倍拡大(1倍刻み)、 スライドショー、インデックス表示		
縦横補正		あり		
セルフタイマー		10秒		
メニュー言語		9言語:英、独、スペイン、仏、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本		
入出力端子		ドック(26pin)コネクタ USB / A/V出力コネクタ DC(5V)入力コネクタ	ドック(26pin) / USB / A/V出力コネクタ DC(5V)入力コネクタ	
電源	電池	Kodak リチウムイオン充電式電池 (KLIC-7001 720mAh) 充電時間: 約3時間	Kodak リチウムイオン充電式電池 (KLIC-7002 600mAh) 充電時間: 約3時間	
	ACアダプター	Kodak 5V ACアダプター		
重量		143g(電池・カードを除く)	130g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く、電源OFF時)		94 x 56 x 19.5mm(幅x高さx奥行)	92 x 50 x 20.9mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度: 0 ~ 40 湿度: 85%以下(結露なきこと)		
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge		

2005年5月現在

パッケージ内容	V550 Zoomデジタルカメラ	V530 Zoomデジタルカメラ
	Kodak EasyShare V550 ズームデジタルカメラ スターターキット (Kodak EasyShare ソフトウェアCD、ユーザーガイド他) Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7001 720mAh) ACアダプター AVケーブル USBケーブル カメラドック/プリンタードック用専用ドックインサート キャリングストラップ(リストタイプ) カメラケース フォトフレームドック2 (インサート付き)	Kodak EasyShare V530 ズームデジタルカメラ スターターキット (Kodak EasyShare ソフトウェアCD、ユーザーガイド他) Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7002 600mAh) ACアダプター AVケーブル USBケーブル カメラドック/プリンタードック用専用ドックインサート キャリングストラップ(ネックタイプ) AV/USB用アダプター

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境			
Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 233Mnz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート

**静止画撮影枚数の目安**

		保存枚数									
		V550 Zoom デジタルカメラ					V530 Zoom デジタルカメラ				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.8MP	5.0MP	4.4MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.8MP
内蔵メモリー		17	19	21	27	43	9	11	12	15	24
SD/MMCカード	32MB	19	22	24	30	48	19	22	24	30	48
	64MB	39	44	49	60	97	39	44	49	60	97
	128MB	79	88	98	121	195	79	88	98	121	195
	256MB	159	178	196	242	391	159	178	196	242	391
	512MB	319	356	392	485	783	319	356	392	485	783

**動画記録時間の目安**

		動画記録時間			
		V550 Zoom デジタルカメラ		V530 Zoom デジタルカメラ	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)	最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー		54秒	2分19秒	23秒	58秒
SD/MMCカード	32MB	1分01秒	2分36秒	1分01秒	2分36秒
	64MB	2分03秒	5分13秒	2分03秒	5分13秒
	128MB	4分07秒	10分26秒	4分07秒	10分26秒
	256MB	8分14秒	20分53秒	8分14秒	20分53秒
	512MB	16分28秒	41分46秒	16分28秒	41分46秒

\*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

\*動画記録は最大80分まで対応

**電池寿命(CIPA 準拠)**

電池の種類	V550 Zoom デジタルカメラ	V530 Zoom デジタルカメラ
	Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7001 720mAh)	Kodakリチウムイオン充電式電池 (KLIC-7002 600mAh)
電池寿命	約120枚 (1回のフル充電毎)	約140枚 (1回のフル充電毎)