

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z700 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数		400万画素	
撮像素子		総画素数423万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	4.0MP(2,304x1,728)、3.5MP(2,304x1,536)3:2、3.1MP(2,048x1,536) 2.1MP(1,656x1,242)、1.1MP(1,200x900)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):13fps、QVGA(320x240):20fps
		記録方式	QuickTime MOV(MPEG4)
媒体		内蔵メモリー:16MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率	5倍(Kodak Retinarレンズ使用)	
	デジタルズーム倍率	4倍(光学+デジタルで最大20倍)	
	レンズ構成	7群8枚	
	レンズ焦点距離	5.84 ~ 29.2mm(35mm換算35 ~ 175mm)	
	開放F値	F2.8(広角) ~ 4.8(望遠)	
	撮影距離	通常:60cm ~ マクロ(広角):5 ~ 70cm、マクロ(望遠):25 ~ 70cm	
ファインダー		実像式光学ファインダー(視野率80%)	
液晶モニター		1.6型7.2万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80 ~ 160、任意設定:80/100/200/400	
静止画 露出制御	撮影モード	オート、PAS(プログラム、絞り優先、シャッター優先)、スポーツ、遠景、マクロ、シーン、動画	
	シーンモード	13種類	
	カラーモード	カラー、白黒、セピア	
	絞り	F2.8 ~ 5.76(広角)、F4.8 ~ 8.76(望遠)	
	シャッタースピード	オート:1/8 ~ 1/1,400秒、シャッター優先:8 ~ 1/1,000秒	
	露出補正	±2.0EV、0.5EVステップ	
フォーカス	方式	TTL-AF	
	AFモード	シングル、コンティニューアス(プレビュー時のみ)	
	AFフレーム方式	マルチゾーン、センターゾーン	
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光	
連写		ファースト連写:3コマ/秒・最大6コマ ラスト連写:2コマ/秒・最大30コマ中、最後5コマを保存	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯	
内蔵フラッシュ	モード	オート、赤目軽減、強制発光、オフ	
	撮影範囲	広角:0.6 ~ 3.8m(ISO140)、望遠:0.6 ~ 2.2m(ISO140)	
再生		画像スクロール、スクロール可能1 ~ 8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		なし	
セルフタイマー		2秒または10秒	
メニュー言語		9言語:英、独、スペイン、仏、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本	
入出力端子		ドックコネクタ(26pin) USB、A/V出力コネクタ DC(3V)入力コネクタ	
電源	電池	CRV3リチウム電池(市販)1本 単三形リチウム電池(市販)2本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売/プリンタードックに付属)1本 充電時間:約3.5時間(カメラドック/プリンタードック使用時)	
	ACアダプター	Kodak 3V ACアダプター(別売)	
重量		219g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:96.8 x 72.4 x 55.6mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度:0 ~ 40 湿度:85%以下(結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z700 Zoom デジタルカメラ

パッケージ内容	Kodak EasyShare Z700 Zoom デジタルカメラ A/V ケーブル USBケーブル リストストラップ スターターキット (Kodak EasyShareソフトウェアCD、ユーザーガイド他) カメラドック/プリンタードック用専用カメラインサート Kodak デジタルカメラ電池 (または同等品)
----------------	---

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境	
Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 233Mhz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート
Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z700 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数				
		40MP	3.5MP (3:2)	3.1MP	2.1MP	1.1MP
内蔵メモリー	16MB	12	13	15	21	36
SD/MMCカード	16MB	9	10	11	16	28
	32MB	24	27	30	43	73
	64MB	48	54	60	87	146
	128MB	97	109	121	175	293
	256MB	196	218	242	351	588

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	16MB	1分5秒	2分15秒
SD/MMCカード	16MB	50秒	1分50秒
	32MB	2分15秒	4分30秒
	64MB	4分30秒	9分
	128MB	9分	18分
	256MB	18分	36分

*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

*動画記録は最大80分まで対応

電池寿命(CIPA準拠)

種類	撮影寿命
CRV3リチウム電池	約370枚
単三形リチウム電池	約320枚
ニッケル水素充電式電池(1850mAh)	約180枚 (1回のフル充電毎)
単三形コダックデジタルカメラ電池	約60枚