

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z740 Zoom デジタルカメラ			
有効画素数		500万画素	
撮像素子		総画素数536万画素、1/2.5型CCD	
記録	静止画	記録画素数	5MP(2,576x1,932)、4.4MP(2,576x1,716)3:2、4.0MP(2,304x1,728) 3.1MP(2,048x1,536)、1.8MP(1,552x1,164)
		記録方式	DCF準拠 EXIF2.21(JPEG)
	動画	記録画素数	VGA(640x480):13fps、QVGA(320x240):20fps
		記録方式	QuickTime MOV(MPEG4)
媒体		内蔵メモリー:32MB、対応メモ리카ード:SDカード/MMCカード	
レンズ	光学ズーム倍率		10倍(Kodak Retinarレンズ使用)
	デジタルズーム倍率		5倍(光学+デジタルで最大50倍)
	レンズ構成		7群11枚
	レンズ焦点距離		6.32 ~ 63.2mm(35mm換算38 ~ 380mm)
	開放F値		F2.8(広角) ~ 3.7(望遠)
	撮影距離		通常(広角):60cm ~ 、通常(望遠):2m ~ マクロ(広角):12 ~ 70cm、マクロ(望遠):1.2 ~ 2.1m
ファインダー		電子ビューファインダー	
液晶モニター		1.8型13.4万画素/ハイブリッド型	
撮影感度		オート:80-160、任意設定:80/100/200/400/800(1.8MPのみ)	
静止画 露出制御	撮影モード		オート、PASM(プログラム、絞り優先、シャッター優先、マニュアル)、スポーツ、ポートレート、夜景、シーン、動画
	シーンモード		14種類
	カラーモード		ヴィヴィッドカラー、ナチュラルカラー、シックカラー、白黒、セピア
	絞り		F2.8 ~ 8(広角)、F3.7 ~ 8(望遠)
	シャッタースピード		オート:1/8 ~ 1/1,700秒、マニュアル:8 ~ 1/1,000秒
	露出補正		±2.0EV、0.5EVステップ
	フォーカス	方式	
AFモード		シングル、コンティニューアス(動画及びプレビュー時のみ)	
AFフレーム方式		マルチゾーン、センターゾーン	
測光方式		TTL-AE:マルチ測光、中央部重点測光、スポット測光	
連写		ファースト連写:2コマ/秒・最大5コマ ラスト連写:2コマ/秒・最大30コマ中、最後4コマを保存	
ホワイトバランス		オート、昼光、白熱灯、蛍光灯、晴天日陰	
内蔵フラッシュ	モード		オート、赤目軽減、強制発光、オフ
	撮影範囲		広角:0.6 ~ 4.9m(ISO168)、望遠:2.0 ~ 3.7m(ISO168)
再生		画像スクロール、スクロール可能1 ~ 8倍拡大(1倍刻み) スライドショー、インデックス表示	
縦横補正		あり	
セルフタイマー		2秒または10秒	
メニュー言語		9言語:英、独、スペイン、仏、伊、ポルトガル、中国、韓国、日本	
入出力端子		ドックコネクタ(26pin) USB、A/V出力コネクタ DC(3V)入力コネクタ	
電源	電池		CRV3リチウム電池(市販)1本 単三形リチウム電池(市販)2本 単三形ニッケル水素充電式電池(市販)2本 Kodakニッケル水素充電式電池パック(別売/プリンタードックに付属)1本 充電時間:約3.5時間(カメラドック/プリンタードック使用時)
	ACアダプター		Kodak 3V ACアダプター(別売)
重量		286g(電池・カードを除く)	
大きさ(突起部除く)		電源OFF時:97.8 x 77.5 x 72.6mm(幅x高さx奥行)	
使用動作環境		温度:0 ~ 40 湿度:85%以下(結露なきこと)	
対応ダイレクトプリント規格		ImageLink、PictBridge	

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z740 Zoom デジタルカメラ

パッケージ内容	Kodak EasyShare Z740 Zoom デジタルカメラ A/V ケーブル USBケーブル レンズキャップ ネックストラップ スターターキット (Kodak EasyShareソフトウェアCD, ユーザーガイド他) 45.5 55mmレンズアダプター カメラドック/プリンタードック用専用カメララインサート Kodak CRV3リチウム電池 (または同等品)
----------------	--

Kodak EasyShare ソフトウェア動作環境			
Windows	Windows98、98SE、ME、2000SP1、XP Internet Explorer 5.01 以降 233Mhz以上のプロセッサ 64MB以上のメモリー (XPの場合は128MB以上) 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート	Macintosh	MacOS 10.2.3 ~ 10.2.8 10.3以降 Safari 1.0 以降 128MB以上のメモリー 200MB以上の空きハードディスク領域 CD-ROMドライブ USBポート

< 主な仕様 >

Kodak EasyShare Z740 Zoom デジタルカメラ

静止画撮影枚数の目安

		保存枚数				
		5.0MP	4.4MP (3:2)	4.0MP	3.1MP	1.8MP
内蔵メモリー	32MB	17	19	21	27	43
SD/MMCカード	16MB	9	11	12	15	24
	32MB	19	24	24	30	48
	64MB	39	49	49	60	97
	128MB	79	98	98	121	195
	256MB	159	196	196	242	391
	512MB	319	392	392	485	783

動画記録時間の目安

		動画記録時間	
		最高画質(VGA)	標準画質(QVGA)
内蔵メモリー	32MB	1分47秒	3分23秒
SD/MMCカード	16MB	59秒	1分53秒
	32MB	1分52秒	3分46秒
	64MB	3分59秒	7分32秒
	128MB	7分59秒	15分04秒
	256MB	15分58秒	30分08秒
	512MB	31分57秒	60分17秒

*ファイルサイズは一定ではありません。画像の枚数、動画の時間は撮影状況により異なります。

*動画記録は最大80分まで対応

電池寿命(CIPA準拠)

種類	撮影寿命
CRV3リチウム電池	約370枚
単三形リチウム電池	約310枚
ニッケル水素充電式電池(2100mAh)	約225枚(1回のフル充電毎)