

コダック センシトメトリー フィルター

コダック VISION & VISION2 カラー ネガティブ フィルム用

製品概要

コダックのフィルター製品規格に準拠して製造されたセンシトメトリー用ガラスフィルター
サイズ: 75 mm x 75 mm (3.00 x 3.00 inch)

特長

コダック センシトメトリー フィルター / C1 は、センシトメーターの光源を相対色温度 3,200° K となるように変換し、タングステンバランスのコダック VISION カラー ネガティブ フィルムにニュートラルな露光を与えます。

注意: 汚れや引っかき傷、指紋からフィルターを保護してください。

手順

最適の結果を得るには、センシトメーターの光源を相対色温度 2,850° K となるように調節します。

製品保証

これらのフィルターには物理的な欠陥がなく、コダックのフィルター製品規格に準拠して製造されたことを保証します。

ご注文およびお問い合わせ

コダック センシトメトリー フィルター / C1	CAT. No. 172 3451
コダック センシトメトリー フィルター / 0.2 ND	CAT. No. 181 3286
コダック センシトメトリー フィルター / 0.4 ND	CAT. No. 877 7286
コダック センシトメトリー フィルター / 0.8 ND	CAT. No. 123 0259
コダック センシトメトリー フィルター / 1.0 ND	CAT. No. 136 9594
コダック センシトメトリー フィルター / 2.0 ND	CAT. No. 831 3645

コダック VISION カラー インターメディアイト フィルム & コダック VISION カラー プリント フィルム用のコダック センシトメトリー フィルターもご用意しております。

また、他のコダック フィルム製品用に、特注によるカスタム フィルターを製造することも可能です。

詳細は下記までお問い合わせください。

コダック 株式会社


エンタテインメント イメージング 事業部

東京 TEL: 03 (5540) 2280

大阪 TEL: 06 (6534) 7010

www.kodak.co.jp/go/motion/

motionjp@kodak.com



Kodak Motion Picture Services