

コダック センシトメトリー フィルター

コダック VISION カラー インターメディアイト フィルム & コダック VISION カラー プリント フィルム用

製品概要

コダックのフィルター製品規格に準拠して製造されたセンシトメトリー用ガラスフィルター
サイズ: 75 mm x 75 mm (3.00 x 3.00 inch)

特長

C32A、C-3307、CC-20M を組み合わせたセンシトメトリー フィルターは、センシトメーターの光源を相対色温度 3,200° K となるように変換し、コダック VISION カラー インターメディアイト フィルム、およびコダック VISION カラー プリント フィルムにニュートラルな露光を与えます。

フィルターの使用に関する注意

- 最適の結果を得るには、センシトメーターの光源を相対色温度 2,850° K となるように調節します。
- コダック センシトメトリー フィルター / C32A 熱線吸収フィルターを光源近くに装着し、カラー バランス フィルターを保護します。
- コダック センシトメトリー フィルター / C32A 熱線吸収フィルターおよびコダック センシトメトリー フィルター / C-3307 の後ろ側にコダック センシトメトリー フィルター / CC-20M を装着し、フィルターを損傷から保護します。
- 損傷を引き起こす可能性がある過剰な熱あるいは収束された光からセンシトメトリー フィルター / CC-20M を保護してください。
- C-3307 および CC-20M を重ねあわせることで、スペースを節約することができます。その場合、スペーサー (0.1 mm) を 2 枚のフィルターの間設置し、ニュートンリングの発生を低減させます。
- 汚れや引っかき傷、指紋からフィルターを保護してください。

製品保証

これらのフィルターには物理的な欠陥がなく、コダックのフィルター製品規格に準拠して製造されたことを保証します。

ご注文およびお問い合わせ

コダック センシトメトリー フィルター / C32A 熱線吸収	CAT. No. 173 7238
コダック センシトメトリー フィルター / CC-20M	CAT. No. 872 9196
コダック センシトメトリー フィルター / C-3307	CAT. No. 165 4516
コダック センシトメトリー フィルター / C1	CAT. No. 172 3451
コダック センシトメトリー フィルター / 0.2 ND	CAT. No. 181 3286
コダック センシトメトリー フィルター / 0.4 ND	CAT. No. 877 7286
コダック センシトメトリー フィルター / 0.8 ND	CAT. No. 123 0259
コダック センシトメトリー フィルター / 1.0 ND	CAT. No. 136 9594
コダック センシトメトリー フィルター / 2.0 ND	CAT. No. 831 3645

コダック VISION カラー ネガティブ フィルム用のコダック センシトメトリー フィルターもご用意しております。また、他のコダック フィルム製品用に、特注によるカスタム フィルターを製造することも可能です。詳細は下記までお問い合わせください。

コダック 株式会社

エンタテインメント イメージング 事業部

東京 TEL:03 (5540) 2280

大阪 TEL:06 (6534) 7010

www.kodak.co.jp/go/motion/

motionjp@kodak.com



Kodak Motion Picture Services